

# 双法兰液位变送器联仪自动化仪表

产品名称	双法兰液位变送器联仪自动化仪表
公司名称	江苏美安特自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区环城西路8号
联系电话	86-051786951208 13901404977

## 产品详情

ATE3851DP双法兰变送器测量液位在安装时，负压室应安装在上端，正压室安装在下端，仪表本体安装在中间，这样变送器就有一个负差压，这个负差压如数值不大，可用调零的方法予以去除。但有一定的数值时，则可用负迁移的方法来进行消除，应该注意到负迁移量程的大小只与两个法兰之间的高度之差 $h$ 及不变液位的高度 $H_0$ 的大小有关，而与变送器安装位置的高低无关。

### 双法兰液位变送器概述

#### ATE3851DP型带远传装置的双法兰液位变送器

是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型差压变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。

#### 由于该双法兰液位变送器

外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河EJA）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列双法兰变送器除设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。

[www.meiante.com](http://www.meiante.com)

[www.517mat.com](http://www.517mat.com)

[www.jsmeiante.com](http://www.jsmeiante.com)

[www.tx7878.cn](http://www.tx7878.cn)

[www.matyw.com](http://www.matyw.com)

[www.jhlianyi.com](http://www.jhlianyi.com)