

物流集装箱货柜缓冲牛皮纸充气袋填充气袋super air

产品名称	物流集装箱货柜缓冲牛皮纸充气袋填充气袋super air
公司名称	厦门宸义工贸有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区兴山路128号102室
联系电话	0592-6271616 13779944353

产品详情

宸义工贸供应优质集装箱填充气袋 集装箱填充气袋Super Air

集装箱填充气袋，又叫集装箱缓充气袋、填充气袋、纸气袋、充气袋、空气袋、缓冲气囊、Air Dunnage Bag。集装箱填充气袋}的材质：

外层是牛皮纸覆合PP编织袋或单层PP编织袋，内衬PE/PA多层共挤尼龙膜；填充气袋的用途：在集装箱海运、陆运（货车、火车）、空运中，填充气袋能有效地保护运输途中的货物，避免其倾倒、相互碰撞，起到缓冲、防倒塌效果。SuperAir的优势：1、使用成本低廉，抗压及抗震强度远远优于其他填充物；2、操作便捷，充气速度极快，大大节约装柜时间；3、多款式材质和多款式充气嘴，适合于不同的使用场合；4、可重复回收使用，符合环保潮流。

结构材质：A款重量型三层结构牛皮纸/编织布/尼龙膜 B款轻量型两层结构编织布/尼龙膜

气袋填充操作方式及注意事项：1、根据货柜内部间隙实际情况选择合适尺寸的填充气袋；

2、将预先充好部分气体的填充气袋放置在货物间隙；

3、对气袋连续充气，是气袋膨胀直至将两侧货物牢牢顶住；

4、气量控制在气袋牢牢顶紧货物为准，过度充气易使气袋爆裂；

5、若充气过量或需循环使用气袋时，可直接旋开气嘴适当放气; 填充气袋尺寸选择：

1、测量货物之间的空隙大小; 2、测量货物堆垛的整体高度; 3、请致电我司，我们将在线设计指导。

填充气袋的规格与选择 填充气袋的宽度常规尺寸：500/ 800/ 1000 / 1200mm 长度常规尺寸：1000/ 1200 / 1800 / 2000/2400mm 首先，货柜的间隙宽度与填充气袋的宽度有关，一般按以下方式确定：间隙在20 cm以内，推荐使用50 cm宽度的填充气袋间隙在300cm以内，推荐使用80 cm宽度的填充气袋间隙在40 cm以内，推荐使用100 cm宽度的填充气袋间隙在50 cm以内，推荐使用120cm

宽度的填充气袋如果间隙超过50cm，需由我司销售人员免费为您做特殊的填充方案。其次，测量货物间隙的整体高度和深度。间隙高度决定填充气袋的长度；间隙深度与宽度综合考虑决定填充气袋的宽度。填充气袋是否可以重复使用 将充气袋充气后置于压力试验机上下压板之间，以12mm / Min的速度对试验样品缓慢施压，压力值达8000daN时停止，气袋未发生爆裂。