

长春玻璃钢电缆保护管厂家

产品名称	长春玻璃钢电缆保护管厂家
公司名称	吉林省双飞空调工程有限公司
价格	25.00/米
规格参数	材质:BFR 规格型号:DN150 厚度:5mm
公司地址	经济开发区东方之珠小区11号楼811号房
联系电话	13843077196 18643104967

产品详情

长春恒力玻璃钢电缆保护管俗称([电缆保护套管](#)

，玻璃钢电缆管，玻璃钢电缆保护管，玻璃钢电缆穿线管，玻璃钢电缆套管，玻璃钢电缆导管)，是以高强度的玻璃纤维为增强材料和按照特定配方组成的化合物，通过缠绕、卷制、固化、复合成型，它有着复合材料所特有的优越性，并配有管枕支架做支撑，起固定散热作用。我厂生产的玻璃钢电缆保护管有机械缠绕型、缠绕加砂型两种；规格分为：

50×5×6000 100×8×6000 150×10×6000 75×5×6000

150×5×6000 200×10×6000 100×5×6000 150×8×6000 200×12

×6000等。长春恒力玻璃钢电缆保护管的销售区域有：长春 吉林 四平 通化 白山 白城 松原 辽源 延吉 乌兰浩特的地区。玻璃钢电缆保护管的厂家 批发 价格 规格 型号有长春科力给予解答及咨询。玻璃钢电缆穿线管的特性：强度高、抗外载能力强，可直接地埋，用于行车道下直埋，无需混凝土保护层，可加快电缆工程的施工进度。管材具有柔性并配有柔性接头，能抵制外界重压和基础不均匀沉降带来的压力。抗腐蚀能力强、能抵御各种酸、碱、高盐酸及污水等腐蚀土壤及流体的腐蚀。无涡流损耗和电腐蚀，绝缘性好，有利于电缆敷设和运行。阻燃、耐热性能好，在高温下长期使****。内壁光滑无毛刺，不会刮伤电缆。设计采用承插式连接方式，适应热胀冷缩。重量轻，一人即可搬运，两个便可就地实施安装操作，可大大缩短施工周期，降低安装工程造价。采用复合玻璃钢电缆保护管可避免道路开挖暴露时间长，影响城市交通秩序等现象。使用寿命长，在地下使用可长达40年之久。综合性能和性价比优于其它材质的电缆保护管。