

牛舍风机 四扇叶牛舍风机 耐腐蚀牛舍风扇介绍

产品名称	牛舍风机 四扇叶牛舍风机 耐腐蚀牛舍风扇介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机的保养，可分以下三个方面：

一、电机保养和维护

- 1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好；
- 2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固
- 3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。
- 2、指示灯及电压表、电流表是否都正常。风机各部件运转有无异响，鹰潭牛舍风机，三相电流值是否平衡。
- 3、检查各遥控点控制箱内元件是否都正常。
- 4、进行连续开停机操作，检查各点遥控是否正确可靠。
- 5、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否在正常范围内。

目前现代化牛舍结构为夹心彩钢板型大跨度结构，每个成母牛舍分两个区域，中间过道为饲喂区，牛舍风机，每栋牛舍可以饲喂奶牛400-600头。牛舍尺寸根据实际情况分为三种：75m×26m、160m×31m和16

0m × 29m;牧场设计利于缓解热应激的原理如下：

1.牛舍采用东西向，牛舍风机板式风机，并根据当地情况偏转一定角度，使牛舍接受阳光辐射的程度降到

一个合理的通风系统是需要根据猪场所在地区的气候条件、不同功能猪舍需求、猪只饲养密度、猪舍尺寸，通过理论计算及结合实际生产等诸多因素而设计出来的。例如某地区夏季39℃，持续约20天；冬季-18℃，持续约35天。设计对象为配怀舍，房舍尺寸为60m × 12m，饲养成年母猪380头。通风设计如下：

纵向降温系统：4台50寸大风机配合24m²的水帘，设计风速1.48m/s；牛舍风机 四扇叶牛舍风机 耐腐蚀牛舍风扇介绍

牛舍风机的安装工作要做好：安装前安装牛舍风机前，应仔细检查风机是否完好，紧固螺栓是否松动或脱落，叶轮是否与风罩碰撞。仔细检查风机叶片或百叶窗在运输过程中是否变形或损坏。在安装和选择出风口环境时，应注意出风口对侧2.5-3M范围内不应有过大障碍物。安装后安装完毕后，检查风机内是否有工具和杂物。用手或杠杆拉出风机叶片，检查有无过紧或碰磨现象，有无妨碍转动的物体，有无异常现象，方可进行试运转牛舍风机运行中如有振动或电机有“嗡嗡”的异响或其它异常现象，应停机检查，检修后启动使用。牛舍风机 四扇叶牛舍风机 耐腐蚀牛舍风扇介绍