湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家

产品名称	湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家胎体增强材料主要有聚酯无纺布和化纤无纺布。聚酯无纺布纵向拉力不应小于150N/50mm，横向拉力不应小于100N/50mm，延伸率纵向不应小于10%，横向不应小于20%；化纤无纺布纵向拉力不应小于45N/50mm，横向拉力不应小于35N/50mm；延伸率纵向不应小于20%，横向不应小于25%。6.3.5 防水是屋面的主要功能之一，若涂膜防水层出现渗漏和积水现象，将是大的弊病。湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅，可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能作蓄水试验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。6.3.6
参见本规范第6.2.12条的条文说明。6.3.7 涂膜防水层使用年限长短的决定因素，除防水涂料技术性能外就是涂膜的厚度，湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家本条规定平均厚度应符合设计要求，小厚度不应小于设计厚度的80%。涂膜防水层厚度应包括胎体增强材料厚度。6.3.8 涂膜防水层应表面平整，涂刷均匀，成膜后如出现流淌、起泡和露胎体等缺陷，湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家会降低防水工程质量而影响使用。

防水涂料的粘结性不但是反映防水涂料性能优劣的一项重要指标，而且涂膜防水层施工时，湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家基层的分格缝处或可预见变形部位宜采用空铺附加层。因此，验收时规定涂膜防水层应粘结牢固是合理的要求。6.3.9 涂膜防水层收头是屋面细部构造施工的关键环节。本条规定涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。理由1：防水涂料在常温下呈黏稠状液体，分数遍涂刷基层上，待溶剂挥发或反应固化后，即形成无接缝的防水涂膜；理由2：防水涂料在夹铺胎体增强材料时，为了防止收头部位出现翘边、皱折、湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家露胎体等现象，收头处必须用涂料多遍涂刷，以增强密封效果；理由3：涂膜收头若采用密封材料压边，会产生两种材料的相容性问题。6.3.10 胎体增强材料应随防水涂料边涂刷边铺贴，用毛刷或纤维布抹平，与防水涂料完全粘结，湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家如粘结不牢固

，不平整，涂膜防水层会出现分层现象。同一层短边搭接缝和上下层搭接缝错开的目的是避免接缝重叠，胎体厚度太大，影响涂膜防水层厚薄均匀度。胎体增强材料搭接宽度的控制，是涂膜防水层整体强度均匀性的保证，本条规定搭接宽度允许偏差为-10mm，湖北省做化工设备的厂家，湖北省做化工塔器设备的厂家，湖北省做化工塔类设备的厂家未规定正偏差。