

太原市专业大梁碳纤维加固公司

产品名称	太原市专业大梁碳纤维加固公司
公司名称	上海诚果实业有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	诚果:LW300 抗拉:3000 伸长率:1.5
公司地址	上海市宝山区菊泉街502号D楼882室
联系电话	13601697968 15585061776

产品详情

碳纤维布粘贴时，在碳纤维和树脂之间尽量不要有空气。可用罗拉（专用工具）沿着纤维方向在碳纤维材料上滚压多次，使树脂渗入碳纤维中。

6. 养护

粘贴碳纤维材料后，需自然养护1-2小时达到初期固化，应保证固化期间不受外界干扰和碰撞。

7. 涂装

若加固补强构件需要防火时，可在树脂固化后涂刷耐火涂层。涂装应在树脂初期固化后进行，并应遵守所用涂料的

碳素纤维加固材料是高强度碳纤维单向排列,用微量的树脂浸渗后作为混凝土的修复补强材料，其抗拉强度大约是钢筋的10倍，并且具有重量轻、高弹性、高强度、高耐久性等特性。常用的碳纤维加固材料有国产的北京元邦、上海同砼、山东鑫硕、,进口的有日本东丽,日本日新,美国赫氏Hexcel,新日本石油.....等

碳纤维浸渍胶

碳纤维浸渍胶

注意事项

- 1.施工环境通风、干燥，粘贴面洁净、无油污。

2.固化温度不低于5℃，环境温度20-25℃时固化时间不少于3天，平均温度为10℃时固化时间不少于7天。

3.施工时必须具备手套、口罩、[护目镜](#)等防护用品。

4.若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗。

5.若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

产品特点

碳纤维胶具有粘度低、强度高、浸润性和[渗透性](#)好，触变性强、施工性能好等特点

固化后的胶层物理机械性能和强韧性能优异

抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好

常温固化、硬化过程收缩小

配料比例宽，固化时间根据环境需要可适当调整

不含[挥发性溶剂](#)、安全无毒、施工方便

适用范围

[碳纤维浸渍胶](#)

主要用于建筑物加固改造过程中构件表面如混凝土、砖、岩石等基材与碳纤维、玻璃纤维及其它纤维类片材的浸渍粘贴

底胶主要用于加固构件表面底层涂抹修补，修补胶主要用于加固构件表面缺陷的修补、找平。

结构粘钢胶系A、B双组分双酚A型[改性环氧树脂](#)

结构胶，具有超强粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质（酸、碱、水）