

【】珍珠岩保温板 珍珠岩保温版

产品名称	【】珍珠岩保温板 珍珠岩保温版
公司名称	信阳市平桥区五里镇东王庙珍珠岩厂
价格	680.00/立方米
规格参数	材质:珍珠岩保温版 产地:信阳市平桥区东王庙珍珠岩厂 产品类别:珍珠岩
公司地址	平桥区五里镇新街
联系电话	86 0376 3881562 13526070511

产品详情

材质：珍珠岩保温版

产地：信阳市平桥区东王庙珍珠岩 产品类别：珍珠岩厂

产品种类：保温板

导热系数（常温）：0.056

等级：A

低温弯折：详见说明

断裂伸长率：详见说明

抗弯强度：8

抗压强度：0.51

品牌：珍珠岩保温板

使用温度：1600

芯材：颗粒

形态：层状

形状：长方形

应用范围：保温隔热

珍珠岩保温板

产品简介：

珍珠岩保温板(又称 fsg 防水保温板)，是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。

fsg 憎水保温板有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。

特点：珍珠岩保温板具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高、施工方便等优点，特别是憎水性能好，憎水率可达 98%以上，被广泛应用于各类工业建筑、民用建筑的屋面、墙体、冷库、粮仓及地下室的防水、保温、隔热和各类保冷工程。

产品规格：长 500mm × 宽 300mm 、平板型：厚 50 ~ 120； 、找坡型：坡度为 2%、3%、5%。亦可根据用户需要，加工各种特殊规格。

性能指标：性能单位指标密度 kg/m³ 215

导热系数：w/m · k 0.072

抗压强度：mpa 0.51

憎水率：% 99.4

质量含水率：% 1.6

使用温度范围： -40 - 600

板状的膨胀珍珠岩铺设程序：板状的膨胀珍珠岩铺设程序：

1. 找平层、隔汽层施工完毕。并保证基层的平整、干净、干燥。
2. 检查板状保温材料是否有破碎、缺楞掉角，在铺设时应锯平补齐。
3. 干铺板状保温材料应紧靠基层表面，铺平、垫稳，分层铺设时上下接缝应相互错开，接缝处应用同类材料碎屑填嵌饱满。
4. 粘贴板状保温材料，应铺砌平整、严实、分层铺设的接缝应错开，胶粘剂保温材料的材性选定，接缝间、缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。