

# 【新型 环保】 隔热保温 珍珠岩保温板

产品名称	【新型 环保】 隔热保温 珍珠岩保温板
公司名称	信阳市平桥区五里镇东王庙珍珠岩厂
价格	780.00/立方米
规格参数	材质:珍珠岩保温板 产地:信阳市平桥区东王庙珍珠岩厂 产品类别:隔热保温
公司地址	平桥区五里镇新街
联系电话	86 0376 3881562 13526070511

## 产品详情

材质：珍珠岩保温板

产地：信阳市平桥区东王庙珍珠岩 产品类别：隔热保温  
厂

产品种类：保温板

导热系数（常温）：0.056

等级：A

低温弯折：详见说明

断裂伸长率：详见说明

抗弯强度：8

抗压强度：0.35

品牌：东王庙珍珠岩保温板

使用温度：1600

芯材：颗粒

形态：层状

形状：长方形

应用范围：外墙隔热保温

### 珍珠岩保温板

#### 1、产品介绍

憎水珍珠岩保温板,又称fsg防水保温板,它是以膨胀珍珠岩散料为骨料,加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。

#### 2、主要特性

憎水率高(憎水率可达98%以上)；

强度好,导热系数小,施工方便；

无毒无味,质轻且保温,隔热性能优良；

防火防尘防潮,不变形改性,不腐烂发霉

### 3、应用领域

fsg憎水保温板有效地解决了各类建筑屋顶及管道等保温,隔热和防水功能于一体的技术难题,节约了大量的建设和维修资金.施工安全简单易行,屋面与墙面均可粘贴天然瓷砖,有良好的环保性.目前还广泛用于热力表面的保温及防火门中的填充物等方面.

### 4、性能指标

性能	指标
密度(kg/m <sup>3</sup> )	255
导热系数(w/m.k)	0.076
抗压强度(kpa)	474
重量含水率(%)	5
憎水率(%)	99.2
使用温度范围( )	-40 ~ 600