

# 工业交换机

产品名称	工业交换机
公司名称	重庆寒石科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区奥体路1号附6-22-16号
联系电话	86-02368517943

## 产品详情

### 产品概述

#### 特点

- \*支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
- \*10/100M，全/半双工，MDI/MDI-X自适应
- \*广播风暴屏蔽
- \*DC12 ~ 36V三位端子电源输入，防反接功能
- \*无风扇、低功耗设计
- \*IP30等级防护，波纹式高强度金属外壳，DIN卡轨式安装
- \*-25 ~ 70 工作温度范围

#### 简介

HS200-5T是一款非网管型工业以太网交换机，可支持5个10/100M以太网口（RJ45），产品采用无风扇、低功耗设计、IP30等级防护、波纹式高强度金属外壳，工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准，-25 ~ 70 的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。导轨安装特性，满足各种工业现场的需求，能为您的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。

## 产品规格

### 技术

标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控

传输方式：存储转发

MAC地址表：1K

### 接口

RJ45口：10Base-T/100Base-TX自动流速控制，全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测

LED指示灯：PWR、Link/ACT、10/100M

### 电源

输入电压：24VDC（12~36VDC）

输入方式：插拔式3位接线端子

内置过流保护

### 工作环境

工作温度：-25~70

存储温度：-40~85

相对湿度：5%~95%（无凝露）

### 机械结构

外壳：IP30防护等级，波纹式高强度金属外壳

安装：DIN卡轨式安装

尺寸 ( W × H × D ) : 103mm × 32mm × 78mm

## 通过认证

EMI : FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS : EN61000-4-2 (ESD) , Level 3

EN61000-4-3 (RS) , Level 3

EN61000-4-4 (EFT) , Level 3

EN61000-4-5 (Surge) , Level 3

EN61000-4-6 (CS) , Level 3

EN61000-4-8 , 100 A/m

EN61000-4-11

冲击 : IEC 60068-2-27

自由落体 : IEC 60068-2-32

震动 : IEC 60068-2-6

## 保修期

5年

## 订购信息

产品型号

产品描述

HS200-5T

5口10-BaseT/100Base-TX , DIN卡轨式安装、DC12~36V