

300克黑色土工布

产品名称	300克黑色土工布
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	1.70/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:涤纶 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

土工布搭接要求

土工布搭接的目的是土工布的连续性，防止路基土在接缝处挤入随时。搭接长度取决于土基的条件和车辙。如果土基在行驶车辆作用下不产生车辙，则只要很小的搭接厚度。

土工布搭接较小要求

土工布搭接应隔15m用250mm或者300mm长的钉固定，土工布接头处应顺着集料推铺的方向。土工布通过搭接的摩擦力来传递拉力。除非搭接处的正应力很大，否则只能传递很小的拉力。

土工布接缝在土工布搭接宽度超过一米的时候非常经济实用，为了接缝质量要注意以下几点问题：

- 1、缝合线的种类，缝合线符合土工布耐久要求。
- 2、缝合线张紧层程度，缝合线要足够的张紧度，但是注意不能损坏土工布。
- 3、阵脚密度，一般情况下，轻的土工布每米200~400针。
- 4、接缝类型单线接缝和双线锁缝都不易脱开。
- 5、缝接列数一般采用两道平行接缝。

