

# 防火抗静电ABS 沙伯基础A30009

产品名称	防火抗静电ABS 沙伯基础A30009
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	品牌:防火抗静电ABS 型号:沙伯基础 性能:A30009
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供货防火安全防静电ABS 沙伯基础A30009 抗静电性阻燃等级

三星毛织ABS/VH-0815/防火安全级ABS

供货韩三星毛织ABS：

供货ABS/SR-0300关键主要参数：熔体流动速率:13 g/10min相对密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:29 强度:108  
维卡软化点:102

供货ABS/UT-0100关键主要参数：熔体流动速率:35 g/10min相对密度:1.08 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5  
%断裂伸长率:13 抗拉强度:40 MPa

供货ABS/AS-0150关键主要参数：熔体流动速率:2.4 g/10min相对密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.3  
%成型收缩率:0.45 %断裂伸长率:6.1

供货ABS/AS-0150W关键主要参数：熔体流动速率:2.2 g/10min相对密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>。

供货ABS/GR-4010特点备注名称：优良流通性、高抗撕裂抗压强度。主要用途：主要用途：风机。关键  
主要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min相对密度:1.11 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.15 %成型收缩率:8 %断裂伸长率:8

供货ABS/GR-4020特点备注名称：高抗拉强度GF20%。主要用途：主要用途：风机、OA设备支架、打印机墨盒支撑架。关键主要参数：熔体流动速率:0.2 g/10min相对密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.15 %成型收缩率:6 %断裂伸长率:7

供货ABS/GR-4030特点备注名称：高抗拉强度GF30%，刚度高，高弹力。主要用途：主要用途：缠线筒。关键主要参数：熔体流动速率:0.15 g/10min相对密度:1.26 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.15 %成型收缩率:5 %断裂伸长率:7