

厂家耐高温玻璃鳞片胶泥

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家耐高温玻璃鳞片胶泥 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

【施工工艺】

(1) 表面处理

被涂的金属表面，必须*清除油污，氧化皮，铁锈，旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μ m；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μ m。

(2) 油漆涂装

环氧玻璃鳞片漆使用混合时需要加入专用固化剂和稀释剂，充分搅拌均匀并静置熟化；优选涂装底漆然后涂装面漆，推荐采用高压无气喷涂，对储罐内壁防腐要求漆膜整体厚度在300 μ m以上。

(3) 注意事项

双组份涂料应在4-6小时内用完，避免涂料胶化无法使用；环氧玻璃鳞片漆涂装间隔超过7天，覆涂面漆前应做拉毛处理；大风雨雪天气，空气湿度大于85%环境下不可施工；被涂基材温度需要大于露点3℃，避免表面结露。

产品优点：

1. 具有抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低。
2. 良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能。
3. 硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补。
4. 高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变。
5. 交联固化，表面硬度高，有良好的耐磨蚀性。
6. 建议长期使用温度：湿态105℃，干态120—130℃

