

【热门】上海电动球阀价格 电动铜二通阀生产厂家-观山

产品名称	【热门】上海电动球阀价格 电动铜二通阀生产厂家-观山
公司名称	石家庄观山阀门有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市长安区丰收路81号
联系电话	0311-85611689 15100131118

产品详情

【热门】上海电动球阀价格电动铜二通阀生产厂家-

观山石家庄观山阀门有限公司专业供应电动阀门，欢迎大家来电咨询联系人：李经理电话：15100131118 15100132226 电动阀门装置的选购 电动二通阀由阀门驱动器和铜阀体组成。用于控制冷水或热水空调系列管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内. 电动阀门主要由阀门驱动器和铜阀体组成。用于控制冷水或热水空调系列管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。技术指标：驱动电机：磁滞同步电机

驱动器工作电压：200VAC、50Hz/60Hz(有AC24V、110V可供选择) 功率消耗： 5.7VA

阀体承压：1.6MPa 允许压差： 0.12MPa 适用介质：冷水、热水 适用介质温度：2 -95

适用环境温度：0 -60 启闭时间：开约10秒，关约5秒 安装调试：

安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。

水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。

阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60°范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。

阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。

若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。安装完毕并检查正确无误后，通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为止。经过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15MPa以内，以保证电动调节阀对水流开关的有效性. 适用范围 空调、供暖、通风、生活热水等民用系统级化工、石油冶金、电力轻工业等各行业生产过程中的自动控制。 典型应用