

新疆写字楼防静电陶瓷钢基复合活动地板生产厂家

产品名称	新疆写字楼防静电陶瓷钢基复合活动地板生产厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	导电性能:表面电阻 10- 10欧姆;体电阻率 10-10欧姆/厘米 翘曲: ± 0.5% 断裂模数:最小值不小于27Mpa
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

好防静电地板要耐磨高耐磨性是强化木地板突出的优点之一。世界强化地板市场上的主品应达到AC3级的耐磨度(即转速达6000转以上)。市场上有许多地板采用低质量的耐磨纸来降低成本,其耐磨度自然低,使用寿命也将大大缩短。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、基等。贴面材料有防静电瓷砖、(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。(1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。(2)供走线及空调风库用:基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电地板铺设要求(1)地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;(2)地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;(3)布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;(4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;(5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。我们将坚持以人为本,构建和谐发展的新环境,建立现代企业制度,规范运作,坚持走科技兴企、质量兴企之路,遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神,精心打造产品,向新老客户提供的服务。