

一体化矿用闸阀 MZ941H 25C DN65电动闸阀防爆

产品名称	一体化矿用闸阀 MZ941H 25C DN65电动闸阀防爆
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	用途:排污泥 材质:铸钢 不锈钢 连接方式:法兰 对夹
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

刀型闸阀适合泥浆和含纤维的介质管道中使用，其刀形闸板可以切断介质中的纤维材料；在输送煤浆、矿浆、造纸渣浆管路中使用较多；刀型闸阀主要是应用于浆液管道，也可以说是浆液管道闸阀。电动刀型闸阀安装使用1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。刀型闸阀在洗选厂的工艺管道中使用以来，使用效果很好，工人安装维护方便，维修劳动强度低，使用过程中主要是闸体的严重磨损导致闸阀泄漏，关不严，五六个月需要整套更换闸阀。改进阀体材质或改进闸体内部过流部件结构，提高闸阀在有磨损介质管道中的使用寿命，是广大用户的希望。刀型闸阀的特点1、合理的密封面及填料密封设计，使得阀门密封可靠。2、刀型闸阀采用对夹式结构，结构紧凑，体积小，重量轻，占用空间小，易于安装，开启关闭闸阀省力，减少了维修工人的劳动强度。3、刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、沙砾等擦伤性物质进入填料箱，提高了闸板寿命。4、刀型闸阀的闸板底端为刀刃形状，对物料、纤维及杂物具有切断功能，不易堵塞闸板，同时具有良好的开启和关闭作用。刀型闸阀大部分应用于一些难以控制的流体管道中，如污水、化工、煤炭、造纸等领域，一般都配备电动或气动执行器来实现阀门的自动化操作，刀型闸阀是用运动方向与流体方向相垂直的闸板作为启闭件的闸阀，切断介质的效果良好，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。1、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。3、注意保持阀门腔内和密封面等部位的清洁，避免在附有污物或沙粒附着的情况下进行安装。4、预留阀门驱动的必需空间，以方便操作。5、若采用自动化的驱动装置，需检查该驱动装置的接线是否按线路图进行连接。6、检查各连接部位螺栓是否均匀拧紧，以确保阀门管道在介质的冲击下产生脱落。7、检查阀门填料部位是否压紧，以保证填料的密封性和闸板的开启灵活性。8、检查阀门型号、连接尺寸及介质流向，以确保同阀门管道的要求一致。10、手轮、手柄及传动机构均不答应作起吊用，并严禁碰撞。我们公司以客户的满意度为标准，专注细节，坚守承诺，快速行动！用现代化的企业管理制度打造出一支优良的员工队伍，可为客户提供个性化的服务。