

YXC系列磁助电接点压力表

产品名称	YXC系列磁助电接点压力表
公司名称	金湖华泰计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏淮安市金湖华泰计量仪器有限公司
联系电话	0517-86803078 13905232409

产品详情

YXC系列磁助电接点压力表

适用于测量对铜合

金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各

种液体、气体等介质的压力。电接点压力表

经与相应的电气器件配套使用，可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信（报警）的目的。磁助电接点压力表具有测量控制功能，可任意设定上、下控制压力值，动作稳定可靠，在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。电接点压力表结构原理：电接点压力表由压力表测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。当被测压力作用于弹簧管时，其末端产生相应的弹性变形——位移。经传动机构放大后，由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头相接触的瞬时，致使控制系统中接通或断开电路，以达到自动控制和发信报警的目的。电接点压力表主要技术指标：

标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸

类型	型号	名称 (含全称或简称)	标度范围MPa	精确度等级		
				指示	设定值	
					接通	断开
普通型	YXC-100 *YXC-102 YXC-103	电接点压力表	0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4 系列	1.5	1.5	4
	YXC-150 *YXC-153		0~0.1至60及-0.1~0至2.4系			

			列			
专用型	YXCA-150	氨用电接点压力表	0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列	2.5	2.5	4
抗震型	YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z	耐震电接点压力表	0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列	1.5	1.5	5
耐蚀型	*YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F		0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列	1.5	1.5	4
耐蚀抗震型	*YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ		0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列	1.5	1.5	5
隔离式普通型 隔离式耐蚀型	YXCG-103 *YXCG-103-F		耐震电接点隔膜式 压力表	0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列	1.5	1.5
隔离式抗振型	YXCG-103-Z	0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列		1.5	1.5	5
隔离式耐蚀抗振型	*YXCG-103-FZ					

注：标有“*”的型号的电接点压力表暂限于特殊订货。

[电接点压力表](#)的软尾长度为1、2、3、4m(其中2m为优选长度)。

上一篇：[YA系列氨用压力表](#) 下一篇：[YE系列膜盒压力表](#)

我公司专业生产[不锈钢压力表](#)，[耐震压力表](#)，[电接点压力表](#)，[数显压力表](#)，[隔膜压力表](#)，[防爆电接点压力表](#)等系列压力表产品；[公司免费提供技术咨询！](#)

公司网站：<http://www.china-likong.com/>