

RD-S800数显压力开关

产品名称	RD-S800数显压力开关
公司名称	金湖华泰计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏淮安市金湖华泰计量仪器有限公司
联系电话	0517-86803078 13905232409

产品详情

RD-S800数显压力开关

是我公司最新推出的，该数显压力开关主要用

于替代传统电接点压力表，S800数显压力开关是集压力测量、显示、控制于一体的多功能产品。数显压力开关用于测量各种气体、液体等酸碱介质的压力，同时可设置报警点，实现压力连续测量和开关量控制。当压力达到预定值时输出控制信号，接通或关闭被控设备，实现自动化控制的目的。该产品具有精度高、迟滞小、响应快、性能稳定可靠、易操作和安装简便灵活的优点，是微电脑技术用于压力自动控制的高新技术产品。

数显压力开关广泛用于化工、机械、水力、电力等系统的气体、液体的压力控制和自动化控制，外接中间继电器可以完成多种控制功能。

数显压力开关应用领域：

水处理系统 泵及压缩机
机电设备自动化 工程机械

医疗设备 农机设备
测试架 液压与气动系统

数显压力开关突出特点：

接线安装简便：只要一只接触器便可控制电源的起动和关闭(传统的方式是用一只中间继电器和一只接触器来控制。)特设两种启动模式选择：自动，通电即可启动仪器；手动，通电后，手动启动仪器。智能型自我诊断系统，实现对错误类型的提示；压力实时显示，控制；多种压力测量范围可选0~1MPa . . . 1.6 MPa . . . 2MPa . . . 10MPa 上、下限控制点可调。

数显压力开关技术参数：

压力范围 1.6Mpa
5Mpa 10Mpa
20Mpa 40Mpa 60Mpa

过载能力 150% 输出继电器容量 220V AC
10A ; 24V DC 5A 供电电源 220V AC ; 24V DC ; 380V AC

设置范围 全量程段可以设置报警点，防波动回差设置。
精度 优于0.5% FS
测量介质 对不锈钢无腐蚀的气体、液体
使用温度 -20 ~ +85
接口尺寸 接口螺纹M20*1.5 认
证 CE认证

RD-S800数显压力开关示意图：

1.压力显示窗口 2.MPA单位指示灯 3.Kg单位指示灯 4.PSI单位指示灯 5.运行指示灯
6.低报警指示灯 7.高报警指示灯 8.电源指示灯 9.运行(ON/OFF)键10.数字减小键()
11.数字增加键() 12.设置键 13.压力安装口

上一篇：[HKY压力控制器](#) 下一篇：[YMF系列不锈钢隔膜压力表](#)

[压力表系列](#) [温度仪表系列](#) [流量计系列](#) [变送器系列](#) [压力仪表技术资料](#) [温度仪表](#)

我公司专业生产[不锈钢压力表](#)，[耐震压力表](#)，[电接点压力表](#)，[数显压力表](#)，[隔膜压力表](#)，[防爆电接点压力表](#)等系列压力表产品；[公司免费提供技术咨询！](#)

公司网站：<http://www.china-likong.com/>