

济南各色丙烯酸聚氨酯面漆厂家含税报价

产品名称	济南各色丙烯酸聚氨酯面漆厂家含税报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

济南各色丙烯酸聚氨酯面漆厂家含税报价

丙烯酸聚氨酯漆

组成：由丙烯酸树脂、颜料、助剂、溶剂、耐候型脂肪族固化剂等配制而成。

特性：本品漆膜光泽高、附着力好、具有优良的耐候性、保色性、耐盐雾及机械物理性能。

用途：适用于海上和陆上设施、机械产品、钢铁结构及建筑物外墙的表面涂装。

基本参数

干膜厚度：50 μm

湿膜厚度：85 μm

理论用量：7~8m²/kg（以干膜50 μm计）

粘度(25 /4#杯)：100~200s(甲组分)

干燥时间：表干 2小时、实干 24小时。

配比：甲组份:乙组份=10:1.5(重量比)

熟化时间：10~15分钟

适用时间：2小时(25)

光泽(60°)：90%

闪点(闭口杯法)：28

复涂间隔时间：一道(25)

前道配套用漆：环氧底漆

使用方法:

1. 将甲、乙组份按10:1.5(重量比)混合,充分搅拌均匀,根据施工情况加入15-40%的配套溶剂调节至施工粘度。并用100目筛网过滤,静置10-15分钟后使用。
2. 使用空气喷涂施工时,施工器具及压缩空气均应除去水分,以免影响漆膜质量。
3. 两组份混合后,应在规定时间内用完。

表面处理：前道油漆必须完全干燥,工件表面要求除油、除污。对固化已久的双组份漆膜需用细砂纸打磨再涂装后道面漆。

底材温度：高于露点以上3 。

涂装方法：喷涂、滚涂、刷涂。

稀释剂：BX071/BX072/BX073丙烯酸漆稀释剂

储存期：色漆：12个月、金属漆：6个月。

包装：甲组份：4kg/罐 20kg/罐