

郑州市二七区聚氨酯保温钢管生产厂家

产品名称	郑州市二七区聚氨酯保温钢管生产厂家
公司名称	沧州汇都管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村83号
联系电话	13833705025 13833705025

产品详情

聚氨酯保温螺旋钢管生产厂家聚氨酯保温钢管优势特点

1、降低工程造价

据有关部门测算，一般情况下聚氨酯保温钢管可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。

2、热损耗低，节约能源

聚氨酯导热系数为： $\lambda=0.013—0.03\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot\text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为 0.2kg/m^2 。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，远远小于国际10%的标准要求。

聚氨酯保温管保温材料的应用：保温材料用于各类冷水、冷气、冷油管线圆形、异形及任何形体的管道保温。避免结露：聚乙烯发泡管资料为闭孔构造，它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯资料完成绝热。其具有优良的抗水汽渗透才能。所构成内置的隔汽屏障，即是保温层又是隔汽层，不需另设隔汽层。湿阻因子 数值远远大于其它保温资料。

地埋式聚氨酯保温钢管所存在的一个很大的利益就是本身的这种节省能源的方面，确切是这样的一种影响力的结果长短的好，当应用这样的材料的时分，热量在这种里面是很难从内部直接迸发出来的，所以从而这样的一种模范化的结果是很好的称心了人们可能更好的去应用，并且是这种形式的影响力仍是很不错的。当人们结合这样的聚氨酯保温管的一些上风来分析的时分，而危险性跟应用的快捷便利性是可以更好的完成所存在的不错的结果，从而确切是这样的一种做法是很好的给人们了一种非常不一样的概念，这就是人们所可能懂得到的一个愈加经典化的形式，确切是所取得的结果长短常的好。地埋式聚氨

酯保温钢管之后的也是有关于这样的防坠落的结果，同时仍是有这样的一种关于本身的绝缘性方面是可能鲜明的带来一些非常存在影响力的方面，而这就是良多人们所可能看到的一种上风。

聚氨酯直埋保温钢管用于集中供热、供冷和热油的输送及分配的保温管的钢管和聚乙烯外护管，二者用聚氨酯泡沫绝热材料紧密地结合为一体。管径范围是 90 ~ 1240。

货源充足,价格合理!对客户,宁可一诺不许,许则一诺千金.我公司钢管生产技术力量雄厚/设计精良/工艺先进/产品过硬/以质量求生存,以信誉求发展,文明经商,与时俱进,开拓创新,是我公司全体员工不懈的服务宗旨!