

四川煤矿厂房降尘喷淋系统 破碎车间除尘喷淋设计安装

产品名称	四川煤矿厂房降尘喷淋系统 破碎车间除尘喷淋设计安装
公司名称	成都富通达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-86696098 18508210068

产品详情

成都富通达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

车间喷淋系统是将经过高精度过滤的洁净水通过的加压泵增压成50-120kg/cm²的压力状态，通过喷头产生0-50微米的水雾粒子，并利用自动控制原理（如多区域控制、定时控制、温度控制、湿度控制等）精准实现对室内环境的消毒、降温、加湿及室外环境冷雾造景、防尘、除臭等。

微雾：将常温的水经过相对应的过滤处理，除去水中的杂质和有害元素，经过由特制的喷嘴呈扇形180度或360度全面喷雾，均匀而迅速的扩散于空气中。微雾喷嘴都具有防滴漏功能，以防止喷嘴滴水影响使用。微雾系统事先根据调整好的控制系统，充分利用资源，达到佳效果。

系统特点

降温 利用蒸发冷却效应，合理的空间管路排布，改善调节空间温度，快速而有效地达到降温效果，并且不湿地面。

消毒 迅速全面空气雾化消毒，药液均匀无死角，避免漏空，有效预防疾病滋生。

加湿 增加空间湿度，减少干燥让呼吸顺畅，皮肤更清爽，除却灰尘。

除尘 微雾产生的丰富负离子能有效地净化空气，改善空气质量，促进局部的生态平衡。

应用范围

广泛适用于厂房、车间、小区、园林、景观等场所的降温、消毒、加湿、除尘。

喷淋管的产品特性

- 1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂，具有良好的抗静电性能。
- 2、稳定性好，不和大多数物质发生化学反应，防腐性能好。
- 4、管面涂层附着力强，它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。
- 5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度，并且表面具有很强的内聚力，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
- 6、耐热性能好，耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。
- 7、固化收缩率小，一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率小的品种之一，其线胀系数也很小，一般为 $6 \times 10^{-5}/\text{℃}$ 。所以固化后体积变化不大。

喷淋设备是一种新技术高科技产品。它以空气，美化为依托，以景观、保湿、防尘、降温、造景。多设喷泉乃至使人工降水等，不易控制，分布常不均匀，易造成积水，影响人们正常行动而且耗资，人造雾系统带来了人类控湿技术革新，它产生雾气扩散均匀，颗粒小，不容易凝结，不会产生积水，而且主机里安装空气湿度检测仪器可以灵敏地检测到空气湿度并提供给系统。喷雾除尘设备的高精度、高灵敏度的气象传感采集信息系统，把采集到的风向、风速、PM2.5、PM10、温度、湿度、图像等数据通过GSM 5G系统传输到指挥中心，云计算中心通过大数据分析、判断，制定合理有效的工作方案或应急预案，下达指令到各个终端系统部署各部联动工作。帮助我们有效的除尘降霾、改善生态环境。