

# 成都厂房车间降尘喷淋 水泥拌合站除尘喷淋安装厂家

产品名称	成都厂房车间降尘喷淋 水泥拌合站除尘喷淋安装厂家
公司名称	成都富通达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-86696098 18508210068

## 产品详情

成都富通达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

煤矿堆料场喷淋系统使用注意事项：开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即可开机。请注意防治触电！

煤矿堆料场喷淋系统安装注意事项：

煤矿堆料场喷淋系统水泵启动前必须向水泵内注满水！煤矿堆料场喷淋系统启动时必须打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机！

煤矿堆料场喷淋系统特点：采用智能控制装置控制，可自动或手动两种运行根据需求选择，具有过载、空载、缺相、压等保护功能，喷嘴可调节或喷雾，自动可调节固定日期时段自动，停止运行。

煤矿堆料场喷淋系统的优点：节省资源：喷淋降尘将水雾化后，不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间，使空气的湿度加大，可有效浮尘的发生。

严格遵守净化操作规程。进入洁净区的物品要经过消毒方可进入。除此之外，由于净化空调系统运行段时间后系统内会有微量和尘土，因而为了防止次污染，必须对空调系统进行消毒。本文章主要回答了如何给青岛GMP车间空调系统进行方便消毒这个问题。如果可以实施“无携带”技术，则可以保持环境中的清洁度。然而，实际上，在大型恒温恒湿洁净车间中，人员和物品的频繁进出以及制造机器的激励是不可能的。因此，非常重要是在过滤器中快速应用“无储备”技术以去除已经发生的颗粒。通常，已发生的颗粒将依赖于重力和静电吸附而停留在周围物体的表面上。突然的振动和不稳定的气流会导致

这些积聚的颗粒再次在空气中上升，增加了大颗粒污染的风。解决施工速度慢，劳动强度大的现实问题，而研制开发的一种新型的施工机械，相当于人工作业的20倍以上，管桩切桩机是由桩卡和切割机两部分组成，使用时桩卡套在桩头上，切割机装在桩箍上，在桩卡的外侧设有挂板，挂板上开有轴孔。

智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作可供选择；具有过载、空载、缺相、压等保护功能；具有空载重能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。

多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力后，可泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。

只有按下启动键，自动灯长亮后，控制器才能自动运行。B.在手动下按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。3.缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。4.压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显示同一数值，缺相指示灯亮。5.过载保护：本控制有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，过载保护速度越快。喷淋降尘系统的优点：1.节省资源：喷淋降尘系统将水雾化后，不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间延长，使空气的湿度加大，可有效浮尘的发生。