

长春玻璃钢冷却塔填料厂家

产品名称	长春玻璃钢冷却塔填料厂家
公司名称	吉林省双飞空调工程有限公司
价格	8.00/公升
规格参数	规格:0.22m 厚度:0.35 形式:斜坡片
公司地址	经济开发区东方之珠小区11号楼811号房
联系电话	13843077196 18643104967

产品详情

【玻璃钢冷却塔填料】【玻璃钢冷却塔填料】【逆流式玻璃钢冷却塔填料】【方形斜流式玻璃钢填料】
【长春玻璃钢冷却塔专用填料厂家】

长春玻璃钢冷却塔专用填料分为二大系列：有圆形玻璃钢冷却塔填料和方形玻璃钢冷却塔 填料。

一、圆形冷却塔填料产品特点：该填料具有技术先进、设计合理、数据可靠、经久耐用、通过试验和生产运行表明冷却效果好、通风阻力小、亲水性能强、接触面积大、成膜好、易于填料的热传导、化学稳定性好、耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀等优点。采用交错圈料形式装配，填料片倾斜角一般为60°，目前生产聚氯乙烯(PVC)，聚丙烯(PP)两种材质斜交错填料。

1、宽度：200mm-250mm

长度：可根据用户需求加工

片厚：0.35-0.6±0.05mm

2、适用温度：85 ~ -35

3、产品用途：设置在凉水塔内，使水和空气间有充分接触，具有热、质变换表面的填充材料。

4、适用范围：圆形逆流式凉水塔

二、方形冷却塔填料产品特点：S波填料亲水面积大，冷却效果好，具有热力、阻力综合性能好，水膜分布均匀，通风阻力小，承载能力强，单位面积轻等特点。规格型号：外形尺寸：1000×500mm，片距：35mm，片厚：0.35-0.4mm适应温度：65 ~ -35，阻燃性能好，氧指数 30
适用范围：方形逆流式冷却塔、双曲线冷却塔。

填料是冷却塔换热的关键部件，塔中气、水热交换过程主要在淋水填料中完成的，所以淋水填料热力和阻力特性是影响冷却塔冷却效果的主要因素。而填料材质的优劣又会影响使用寿命，我们为冷却塔选择优质pvc填料。该填料片间触点异常突出，组装块由相邻两片触点相粘接而成。片形竖直、片间平行呈层状分布。片间距由粘接凸起高度所决定，直落通道较大。折波式填料的几个特点：（1）高效低阻（2）细装刚度好（3）通道尺寸大（4）原片材符合89年能源部《冷却塔塑料淋水填料的技术规定》的要求。

产品特点：具有重量轻、安装方便、阻燃性能好、耐化学腐蚀性能好、冷却效率高、应用范围广等特点。

规格：外形尺寸：1000×500mm 片距：25mm 片厚：0.25-0.3mm

3、适用温度：65 ~ - 35

4、适用范围：方形横流式冷却塔.