

# 牛舍风机配件 牛舍风机不锈钢扇叶规格介绍

产品名称	牛舍风机配件 牛舍风机不锈钢扇叶规格介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	408.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

牛舍风机物理降温的措施：

1. 风机+喷淋，可以降低牛体对热应激的敏感性，牛舍降温，包括水雾喷淋、高压喷淋，还可采用冷凝垫子和电扇相结合、喷水和风扇相结合等措施。
2. 蒸发式水冷空调（冷风机），蒸发冷却周围环境空气是半限制式饲养奶牛缓解热应激的主要途径，在干热气候条件下效果尤为显著。
3. 风机+水帘，水帘是目前国内养殖业内通用的降温设备，成本低，消费比十分优异。风机+水帘的结合需要一个相对密闭的空间来发挥作用，对封闭式牛棚非常适用。

在牛舍内安装喷雾系统，同时安装风机，这样可以加快牛舍内空气流动的速度，从而达到降温的目的，塑料壳牛舍风机，具有一定饲养规模奶牛养殖场的牛舍可安装屋顶喷淋系统，以保持舍顶湿润而没有水流下为经济实用，通过牛舍屋顶降温，兴安牛舍风机，不仅可降低牛舍内的温度，也能避免湿度增加，悬挂牛舍风机角度，这样较舍内喷淋效果好。当温度达到35 以上时，中午可用凉水冲刷牛体。

奶牛适合的温度范围为1.1-23.3 。在此范围内，奶牛可通过自身的体内调节(产热和散热平衡)机制，维持体温恒定，不表现出异常反应，奶牛的产奶性能、繁殖性能以及健康状态也没有明显的变化。一旦由于气温升高、湿度增大、辐射强度加强以及空气流动速度减弱，或由于多种因素的综合造成产热量大于散热量，奶牛机体出现不适(体温升高，呼吸和脉搏加快。牛舍风机配件 牛舍风机不锈钢扇叶规格介绍

挤奶厅的待挤（厅）区又是奶牛密度大的地方，牛均面积仅为1.5-1.8m<sup>2</sup>。如此频繁的牛流以及如此密集

的牛群，塑料壳牛舍风机，使得挤奶厅的温度、湿度都远远高于普通牛舍，环境控制的难度也会大于其他牛舍。因此，在炎热的夏季，通风、降温，都必须有针对性地采取一些环境控制措施，待挤（厅）区要有通风、排湿、降温、喷淋设备等。尤其是湿热天气状况下，哪里生产牛舍风机，我们要特别注意待挤区的通风。一般情况下，夏季待挤（厅）区需要采用风机进行辅助通风，喀什牛舍风机，还要安装一些喷淋降温设施。牛舍风机配件 牛舍风机不锈钢扇叶规格介绍