

# 牛舍风机冷风机 塑壳吊装四扇叶牛舍风机

产品名称	牛舍风机冷风机 塑壳吊装四扇叶牛舍风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	518.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

奶牛热应激不仅与温度有关，与空气中的湿度也有密切关系，所以在衡量奶牛热应激的程度是通常用温湿度指数(THI)表示， $THI[THI=0.72(干球温度+湿球温度)+40.6]$ 超过72时，奶牛开始出现轻度的热应激，采食量开始下降，开始对奶牛产生不利影响;当THI值高于79，江苏牛舍风机，低于88时呈现中度热应激反应，其产奶量会明显下降，减产3%-20%;此时应当认真采取措施。

2.牛舍结构体系为单层三跨双坡钢框架，柱高5m，顶高10m，钟楼高1-2m，总高度为柱高的2.3倍，有利于空气沿着有垂直坡度的空间向上升，塑料壳牛舍风机，造成空气加强对流;热空气上升散溢而造成的气流又将舍外的空气抽入填补，达到降温效果。

### 牛舍风机[结构和原理]

- 1.刀片采用镜面不锈钢冲压而成，风量大，无变形，无断裂，无飞灰，美观好用。
- 2.风机导风罩采用加厚的镀锌层或不锈钢制成，增加了其厚度，不生锈。采用翻身导向设计，增加了通风量，减少了风机的振动和噪声，增强了风机的稳定性。
- 3.风机叶片均采用电脑动平衡测试仪进行校准，使风机运转平稳，减少噪音，增加稳定性，增加使用寿命。牛舍风机冷风机 塑壳吊装四扇叶牛舍风机
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流小，转矩大。

### 气阀检修

- 1.调整皮带松紧度，用手转动风轮，观察转动是否平稳。
- 2.检查并换接合面之间的垫片和填料。
- 3.清洁电机风轮内部、过滤器和外壳。为防止腐蚀，油漆脱落部分应及时修补。
- 4.为了保障联轴器和轴承的灵活性和稳定性，应在转动部件上加润滑油。牛舍风机冷风机塑壳吊装四扇叶牛舍风机