

# 止水钢板厂家 昆明止水钢板价格 镀锌止水带一米多少钱

产品名称	止水钢板厂家 昆明止水钢板价格 镀锌止水带一米多少钱
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

## 产品详情

云南昆云钢板止水带钢板止水带，别称止水钢板，主要是用于钢筋混凝土止水钢板结构、水坝及其它大型工程。如：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。钢板止水带在基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程有重要作用。在箱型基础或地下室，建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，存在一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，容易产生渗水，这样就需要对这条缝进行技术处理，一搬采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。

云南昆云止水钢板安装采用钢筋固定。在结构钢筋上焊接钢板支撑架，支撑架采用 12的钢筋切割后焊接，（如有剩余短钢筋，则优先考虑短钢筋）一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。

止水钢板的原理为：新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

云南昆云钢板止水带 先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将钢板止水带置于两根钢筋中间，通过一根

水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为保证钢板施工时具有一定的刚度，要钢板长方向两边50mm折边，约折30度边；

不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，安装方向问题，无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带，一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面；