

# 河南户外304不锈钢精工字 双面广告字厂家

产品名称	河南户外304不锈钢精工字 双面广告字厂家
公司名称	佛山市隆淘金金属制品有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:隆淘金 型号:不锈钢精工字 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路石洲段石洲工业区10号之二1号(住所申报)
联系电话	13531412885

## 产品详情

河南户外304不锈钢精工字 双面广告字厂家

精工不锈钢字的制作过程是：1、大字先把整张的板材用机床冲好孔;2、把刻好的字焊接立体边 (和烤漆字的做法一样);3、打磨字的边角，不要有毛刺;4、烤漆处理;5、装不锈钢灯，有分两种：A、一种是以前比较早的做法(材料成本低但人工多)，就是用裸灯一颗一颗的连接，算好电流，然后封胶做防水处理，这种比较容易出问题;B、一种现在用很多的方式(材料成本高但人工少)，就是用现在很多厂家做好的每颗灯用橡胶套做好了防水处理的连接好的灯串，这个市场上已经很多了，这种方式的也比较容易维护，保障大点。

1、精工不锈钢字的功率算法：一般不锈钢模组的功率计算是：数量\*0.24W=功率，一般市场上有各种接近所需要的电源，而电源也要选择一些有保障厂家生产的电源，而电源也要做好防水处理;2、在计算功率时也要尽可能地预留好线路损耗，一定不能超负荷的使用电源;一般只用到70%;3、要注意到市场上的电源一般也没有做足的功率。

不锈钢立体发光字的大特点：1、夜晚字体明亮醒目(安装一种新型的超亮度发光源，使用寿命长，使它随亚克力板颜色发出耀眼的亮光)。2、立体感强(壁板放得越厚，立体感越强)。3、色彩鲜明(各色亚克力板材任意挑选，壁板与面板颜色随意组合)。

精工不锈钢字的制作方法：步>>计算不锈钢模组数量：采用等间距排布，在计算机上模拟不锈钢模组分布，初步预算所需不锈钢模组数量。模组间距可视亮度需要在3-6cm之间，发光字的厚度可选择5-18cm

之间。第二步>>计算耗电总功率，选配电源：预算的不锈钢光源模组数量×单个模组的功率=耗电总功率。建议电源选配要留有余量，按额定功率80%使用。根据使用环境选配普通或防水电源。第三步>>安装模组： 清洁安装表面； 用双面不干胶粘在模组底部； 均匀排布，接好连线； 装上字槽面板并测度效果； 终成品。