

4960 粘电镀塑料胶水 电镀金属粘亚克力胶水 粘喷漆塑料胶水

产品名称	4960 粘电镀塑料胶水 电镀金属粘亚克力胶水 粘喷漆塑料胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

0752-3097651 QQ : 137876772 网址 : <http://www.jinledun.com>

惠州金乐盾新材料科技有限公司，一家专业致力于胶粘技术、开发、创新、生产、商贸于一体的内资民营企业。专业从事胶粘剂的研发、生产、销售厂家。

硅胶粘铝胶水、胶粘金属胶水、橡胶粘铁胶水、橡胶粘铝胶水、PVC粘不锈钢胶水、ABS粘金属胶水、PC粘金属胶水、[陶瓷橡胶用胶水](#)、环保塑胶胶水、[ABS粘PA66胶水](#)，粘PA胶水，粘PS胶水，[粘PS胶水](#)，粘接塑料尼龙饰品胶水、尼龙工业胶水、强力粘尼龙的胶水，尼龙粘ABS胶水，尼龙粘PC胶水，尼龙粘布料胶水、[橡胶粘橡胶胶水](#)，固化后软性ABS胶水、柔软胶水、[ABS软性胶水](#)

产品通用于各种电子产品元器件、通讯科技、玻璃家具、五金塑胶制品、机械配件、陶瓷制品、工艺礼品、精品、饰品水钻、宝石的粘接、水晶工艺品水钻、宝石、通讯、视频、电子、电器、仪表、光电、光仪、钟表、手表、玩具、工艺品、珠宝、首饰、精品、礼品、玻璃器皿贝壳制品、包装制品、五金厂、机械厂、模具厂、塑胶厂、橡胶厂、皮革厂、制鞋厂、手袋厂、文具厂、等行业用胶水，版面有限，产品不一一细列，欢迎来电咨询。

4960 粘电镀塑料胶水 电镀金属粘亚克力胶水 粘喷漆塑料胶水 包装：20g/支
1000g/瓶 一小盒20支 我们通过测试，一般可达5-10KG的拉力,要测试需在固化后24小时方可

产品介绍	4960瞬间胶4960粘度5~8,低粘度、无白化、低气味、强度高，用于塑胶的粘接，电镀塑料,ABS,PBV,PC,亚克力材质,性能非常稳定,存放时间长达12个月,除惰性材质需要处理后才能粘接，其他材料均可粘接，白化效
------	--

	果与4961一样。
应用范围	本产品适用于粘接电镀金属、电镀塑料、烤燎材料、电泳材料、喷漆物件、此胶具有超低腐蚀性，粘接速度较慢，适用于精准工况、配件的粘接
使用方法	1、清理干净要接材料的表面，及粘接表面去污、去油、表面干燥后。2、将需粘接材质表面用4960胶水涂胶与物体表面，室温3~5秒定位，2~5分钟表面固化，24小时后达到最大强度，完全固化。
注意事项	1、勿穿戴编织手套使用，胶水与手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，勿穿戴编织手套使用。2、皮肤接触时以温肥皂水浸泡去除，材料表面多余胶水清除可用我们的AD-1清洗剂。
储存方式	1、存储应放置于儿童不及处、远离火源、热源、阳光直射。 2、使用后请立即密封好，存放于阴凉干燥处。