

养殖用水幕 不锈钢铝合金水帘安装说明

产品名称	养殖用水幕 不锈钢铝合金水帘安装说明
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	418.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

风机湿帘控制器具有标准通讯接口，可以与环境控制系统、互联网控制系统等组网配套使用，也可独立作为环境控制器，对环境温度、湿度等各项参数进行监测、控制。风机湿帘控制器功能有哪些呢？

- 1、功率小于1W的低能耗产品，继电器输出功率大30W。
- 2、风机湿帘控制器温度范围0-50 。
- 3、根据温度风机湿帘控制器自动控制三速风机的风速。
- 4、风机湿帘控制器分为舒服模式/节能模式。
- 5、用户参数和控制参数设置。
- 6、允许改变设定点，风速和运行模式。
- 7、允许改变加热/制冷和运行时间程序。
- 8、显示内同用户可选择。
- 9、风机湿帘控制器可选择断电后再恢复供电的运行模式。

铝合金水帘的工作原理和特点分析

铝合金水帘的工作原理：水膜上的水吸收空气中的热量，蒸发成蒸汽，使处理后的冷湿空气进入室内，使室内温度得到冷却。采用铝合金水幕冷却、水蒸发吸热原理和负压通风原理，排放厂区废气和污水，暂缓高温闷热。安装后可解决工厂高温闷热的环境，10分钟内减小工厂温度，使温度保持在舒适的工作

环境中，增加员工的工作效率，保持工作质量。产品。铝合金水幕通风可以解决高温和空气污染问题。可根据用户要求定制不同尺寸的铝合金水幕及框架。通过负压排风、室内外换气，将工厂的热气和异味排出工厂，自然流入新鲜空气。养殖用水幕 不锈钢铝合金水帘安装说明

一般来说湿帘风机出现故障往往是以下几种：

1、湿帘风机潜水泵烧坏了。一般来说，潜水泵在缺水的情况下很容易烧坏。2、湿帘风机水泵与出水管接口没有拧紧。如果潜水泵接口与出水管接口没有拧紧的话，中间就会有一定的空隙，这有可能会导导致水压下降，出水量过小。3、湿帘风机水泵线头连接错误。如果水泵线头接反将会导致出水量过小。根据以上故障，小编总结了以下几种方法进行检查：1、水泵与出水管的接口一定要拧紧；2、水泵接线一定要正确；3、检查水泵是否正常运转，如果发现水泵烧坏需要及时维修或更换新水泵。湿帘风机的潜水泵在缺水的情况下很容易烧坏，所以如果想避免这些情况的发生，建议使用高脚水泵，因为高脚水泵都有缺水自相保护功能，可以避免因缺水造成的水泵烧坏。养殖用水幕 不锈钢铝合金水帘安装说明