

热缩屏蔽焊锡环 电磁屏蔽

产品名称	热缩屏蔽焊锡环 电磁屏蔽
公司名称	吉林安德工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:电磁屏蔽
公司地址	中国 吉林 长春市绿园区 长白公路1857号
联系电话	86 0431 87864688 13596125001

产品详情

类别 电磁屏蔽

热缩屏蔽焊锡环由低熔点合金及热收缩管组合并用，可以代替用电烙铁焊接的施工旧法，既可保护接点不受空气氧化及其它腐蚀性气体的影响，又可防止接点相互间接触，广泛应用于铁路、船舶、航天航空、电力、电子等领域。

材质：耐高温热缩管，低温焊锡及热融塑料

用途：电线端子，接续部的连接、屏蔽、绝缘防护、接地处理。

特性：双层结构，外层热收缩管、内置焊锡环。受热时外层收缩内层熔化。绝缘、防水、防潮等。

技术参数

项目	测试方法	指标	典型值
拉伸强度		10.4mpa	13mpa
断裂伸长率		200%	450%
拉伸强度	136 168小时	保留70%以上	34.4mpa
断裂伸长率	136 168小时	保留70%以上	400%
耐电压	ac.2500v 60秒	无击穿	无击穿
体积电阻率		10 .cm	>10 .cr
低温柔韧性	-55 4小时	无裂纹	合格

产品标准尺寸

型号		标准尺寸 (mm)			标准包装
带接地线	不带接地线	a	b	l	
dsw-03	dst-03	2.5	3	24.5	2
dsw-05	dst-05	4.3	4.8	29.3	1
dsw-07	dst-07	7.25	7.75	31	1
dsw-11	dst-11	11.3	11.8	34	
dsw-13	dst-13	13	15.1	45.5	
dsw-17	dst-17	18.7	19.2	53	
dsw-23	dst-23	22.5	24.5	80	
dsw-33	dst-33	33	35	80	