

自行式剪型高空作业平台

产品名称	自行式剪型高空作业平台
公司名称	河南省特利衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城回族区紫荆山路60号17层1705号
联系电话	0371-66616910 18039203038

产品详情

真正的四轮驱动牵引控制 吉尼在升降机制造业处于世界领先水平，我们已经将最受欢迎的剪型高空作业平台升级为四轮驱动牵引控制。吉尼新的GS-68 RT系列一直寻求以创新的方式帮助您工作，在粗糙地面上具有优秀的性能。您可以进入最拥挤的室外施工地并有效地提高生产力，因为该系列产品是业界最先进的高空作业平台——漂亮地蓝色升降机。动力和生产

力
独立的驱动系统 提供动力，使您更快速、轻松地到达施工地时的最理想选择

工作高度范围为32英尺（9.92米）到38英尺（11.75米）

使用滑出式延伸平台后，工人及其工具可获得超过66平方英尺的工作空间，从而提高生产效率

电器、机械、水管维修承包商和租赁市场的理想选择

室内和户外施工中，凭借窄小尺寸轻松可驶过双门道

随机诊断器、可以轻松接近的部件和旋出式发动机托盘提高维修效率 四个轮胎均配有可靠的液压制动

在不平整地面平台上升之前，可选液压支腿自动调平作业平台

规格	GS-2668 RT	GS-3268 RT
工作高度	32 英尺 (9.92米)	38 英尺 (11.75 米)
平台高度	26 英尺 (7.92 米)	32 英尺 (9.75 米)
宽度	5 英尺 8 英寸 (1.73 米)	5 英尺 8 英寸 (1.73 米)
承载能力	1250 磅 (567 公斤)	1000 磅 (454 公斤)
延伸甲板承载能力	300 磅 (136 公斤)	300 磅 (136 公斤)
行驶速度（贮藏状态）	3.8 英里/小时 (6.1 公里/小时)	3.8 英里/小时 (6.1

		公里/小时)
行驶速度 (提升状态)	5 英里/小时 (.8 公里/小时)	5 英里/小时 (.8 公里/小时)
爬坡能力	40%	35%
驱动	四轮驱动	四轮驱动