

自行式曲臂型高空作业平台

产品名称	自行式曲臂型高空作业平台
公司名称	河南省特利衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城回族区紫荆山路60号17层1705号
联系电话	0371-66616910 18039203038

产品详情

提高建筑和工业应用的生产力 标准特征 尺寸：

Z™-135/70 具有141 英尺 (43.15 米) 工作高度 Z™-135/70 有 69 英尺 9 英寸 (21.26 米) 水平延伸 Z™-135/70 有75 英尺 6 英寸 (23.01 米) 向上和周围间隙 承载能力高达 600 磅 (272 公斤)

动力：

所有的发动机都符合排放标准 12 伏直流辅助电源 完整的发动机保护装置

生产力：

有12 至 20 英尺 (3.7 至 6.1 米) 短臂延伸 自调平的 8 英尺 (2.4 米) 工作台 全比例霍耳效应控制 驱动启动系统 连接到工作台的交流电源 喇叭 计时表 测斜报警 随车故障诊断装置和发动机监察显示器 ALC 1000 电子控制系统 360度不连续旋转转盘 X底盘可延长轮轴 四轮高角转向 四轮转向模式: 前, 后, 和并列协调 四轮刹车 全时正牵引四轮驱动 可调整脚踏开关临时停工

选购件及附件

焊接组件 工作台转门 工作台栏杆防护装置 空气管连接到平台 工具箱 荧光灯管盒 重型焊接装置 平台工作灯 管子支架 (一双) 控制板支架组件 控制箱罩 前方行驶灯 警报组件 恶劣环境组件

动力

冷启动组件 防止洗刷物和燃烧颗粒装置 - 柴油 3000或3500瓦交流发电机 液压油冷却器 GL/LPS 和 DS UL588 消防等级

执行标准

ANSI A92.5 CSA B354.4 CE 相应标准 AS 1418.10 PB-10-611-03