

热缩管 (2/1)

产品名称	热缩管 (2/1)
公司名称	吉林安德工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 吉林 长春市绿园区 长白公路1857号
联系电话	86 0431 87864688 13596125001

产品详情

热缩套管由无卤阻燃聚烯烃加工制成，是新一代无卤阻燃环保型热收缩管,在满足阻燃、耐温和物理化学性能基础上，采用了不含任何卤系阻燃剂的全新配方。产品燃烧时不会产生有毒有害的烟雾，也不会产生有害环境的二恶英类物质,满足环保要求。这种管材具有优良的阻燃、绝缘性能，收缩温度低，柔软有弹性。广泛应用于电线终端绝缘，线束中导线捆扎、机械保护等等。

收缩率：2:1

工作温度范围：-55 +105

最低收缩温度：70

完全收缩温度：100

标准颜色：黑、白、红、绿、黄、蓝、棕

技术参数

项目	测试方法	典型数据
工作温度	iec 216	-55 +105
抗拉强度	astm d 2671	>10.4mpa
断裂伸长率	astm d 2671	>200%
纵向收缩率	ul 224	±5%
	astm d 2671	30%
热冲击	250 /4小时	无开裂
热老化	136 /168小时	
卡拉强度		9.0mpa

伸长率		> 150%
燃烧性	sae-ams -dtl-23053/5	通过