

新疆居民楼陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板安装

产品名称	新疆居民楼陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板安装
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	翘曲: $\pm 0.5\%$ 贴面材质:HPL、PVC、陶瓷、橡胶等 别名:耗散静电地板
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

计算机房的防静电技术，是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会使软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时（即所谓的打火）当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉（例如有时触摸电脑显示器或机箱时）注意：防静电地板铺设后，一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒，不然起不到防静电作用。防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。（1）仅供走线用：基本尺寸为250mm。（2）供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、基等。贴面材料有防静电瓷砖、（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电地板铺设要求（1）地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；（2）地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；（3）布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用：用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供的服务。