

乙烯基玻璃鳞片胶泥 石油储罐防腐涂料

产品名称	乙烯基玻璃鳞片胶泥 石油储罐防腐涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

玻璃鳞片胶泥是指将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各种耐腐蚀树脂、附料等混合，经专用机械配制而成的胶泥。

玻璃鳞片胶泥，是采用专用的耐腐蚀树脂和特殊附料配制而成，从而具有更好的热稳定性，耐高温性，是火力发电厂烟气脱硫防腐内衬施工的材料。火力发电厂烟气排放温度有时可达到160℃以上，并且经过脱硫装置后形成的SO₃-、SO₄-根有很强的化学活性和渗透能力，因此，脱硫吸收塔防腐内衬必须具有耐高温性能、耐化学腐蚀性和高的抗介质渗透性。耐高温型乙烯基玻璃鳞片胶泥，由于采用乙烯基酯型树脂加特定附料，用专用工具，在特定的环境中配制而成，从而具有更好的热稳定性，耐高温性能可以达到180℃，另外由于玻璃鳞片的多层平行排列，大大延长了渗透路径，具有优异的抗渗性能。鳞片衬里中玻璃鳞片在树脂中的非连续分布，使鳞片衬里具有理想的抗应力破坏失效能力，从而更适合大型和有温度变化设备的内衬防腐。

玻璃鳞片胶泥特点：

- 具有优良的耐化学介质、高温湿态腐蚀性气体性能；
- 具有良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其他一些特殊化学介质性能；
- 具有极低的水蒸汽渗透率、硬化收缩率小、线膨胀系数低；

- 具有硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；
- 具有抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；
- 具有充分抵挡高温及温度骤变，较低的磨耗性能；
- 具有高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变；
- 具有交联固化，表面硬度高，有良好的耐磨蚀性；