

新疆白色外墙挤塑板优惠报价

产品名称	新疆白色外墙挤塑板优惠报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	厚度:2-10公分 密度:26-30公斤 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

新疆省乳白色外墙挤塑板特惠价格挤塑聚苯板别名XPS板,全名挤塑聚苯乙烯保温泡沫板。在他表层上面有均匀硬脊遮盖,也极为整齐,内部结构无论内肌或是聚氨酯发泡全是匀称排序,产生蜂窝结构。这就就会使挤塑聚苯板具备了高抗压强度、质量轻、不吸湿、闷热却耐磨损、耐溶解的特点。聚苯乙烯泡沫塑料分成朔性EPS和持续性挤压型XPS二种,与EPS板材对比,XPS板是第三代硬质的发泡保温材料,从技术上它摆脱EPS板复杂的生产工艺,具备EPS板无法替代的优势能。因为其具有的特点,在抗压强度、防潮、隔热保温等多个方面,都是有着好的主要表现。与此同时也可以具有不同的工作压力(150-500Kpa)并且拥有同样低值易耗的传热系数(仅是0.028W/M.K)和长盛不衰的良好隔热保温和耐压性能,抗拉强度可以达到220-500Kpa。

挤塑聚苯板阻燃性目的是为了建筑防火规范安全性,不仅在挤塑板施工期防火安全,还得在挤塑聚苯板运用项目生命周期防火安全。从阻燃性上,挤塑聚苯板分成阻燃的B1级、易燃的B2级易燃性的B3级。显而易见,建筑施工更需要的是阻燃B1级挤塑聚苯板;易燃B2级挤塑聚苯板一般用于有组合结构安全防护的墙体保温与结构一体化管理体系。对于易燃性的B3级只能用于预制构件类保温墙板原材料了。

二、隔热特性 挤塑聚苯板隔热特性确定其本质的保温效果。标准下设置三个级别,024级(传热系数 0.024W/(m·K))是指高纯石墨改性材料挤塑聚苯板,能够应用于被动式建筑隔热保温,同期相比能够降低占有排架结构容积(降低墙厚);030级(传热系数 0.030W/(m·K))是施工销售市场正常的运用常见的挤塑聚苯板,一些品牌生产厂家能做到传热系数 0.028W/(m·K)。实际上,这里还存在一个挤塑聚苯板熟化期隔热特性损耗(传热系数上升)难题。因生产工艺流程与设备能力多少,不一样挤塑板厂家减少与释放出来聚乙烯挤压聚氨酯发泡热应力能力不一样,导致商品刚开发出来时泡孔完好性差别不大,但只一两个月便会差别很大,内应力需要一段时间释放出来,释放出来的时候就会开裂泡孔边,显而易见,以详细泡孔维持隔热特性的挤塑聚苯板便会损耗特性。那也是挤塑聚苯板工艺性能指标值容积吸水性和水蒸气渗透率增高的缘故,显而易见。