

PZ641H 型气动钢制排渣闸阀

产品名称	PZ641H 型气动钢制排渣闸阀
公司名称	中国科科阀门集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区金海公路3369号
联系电话	021-60890718 13801937363

产品详情

详细介绍

气动钢制排渣闸阀PZ641H 型 PN16~PN63

产品说明

气动钢制排渣闸阀适用于石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。

适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

结构与特点:

- 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Satellites）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

PZ641H 型 PN16~PN63 气动钢制排渣闸阀：气动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为碳素钢堆焊铁基合金，公称压力 PN16~PN63，阀体材料为碳素钢的排渣闸阀。

产品性能参数

PZ641H 型 PN16~PN63 气动钢制排渣闸阀主要性能参数

型号	PN	工作压力/Moa	适用温度/	适用介质
PZ641H-16C	16	1.6	100	灰渣水混合物（灰水比 1:1:5 最大粒度 50毫米）
PZ641H-25	25	2.5		
PZ641H-40	40	4.0		
PZ641H-63	63	6.3		