东营市力普蓄电池12V17AH户外一体机

产品名称	东营市力普蓄电池12V17AH户外一体机
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

东营市力普蓄电池12V17AH户外一体机 并机系统旁路切换工作机制(投标人须对UPS并机后的切换工作 机制做出说明):并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构,即每台UPS具有整流、逆变和自动 静态旁路,为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统,能够保证并机系统的 冗余性,包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时,每台UPS 都经整流、逆变并行工作且均分负荷,各台UPS的静态旁路处于预备状态。铝门窗加工制作精度达不到 质量要求,配合间隙过大,需粘接后组装的部位没有涂密封材料而直接组装,造成雨水轻易通过各种装 配间隙渗透门窗及主体结构之内。铝门窗与洞口墙体连接部位是雨水渗漏为常见的部位,其主原因有以 下几方面:因为邻近门窗洞口的建筑墙体自身存在缺陷,致使雨水在风荷载作用下透过墙体直接渗透室 内,特别是在外墙为粘贴面砖的时候现象较常见,由于面砖间的缝隙常有微细裂痕存在。此现象因为渗 水部位接近门窗而往往被误以为是门窗漏水.充填材料没有布满门窗框与墙体间的间隙,形成了空谷现象 或裂痕。 二、各类UPS的特点工频UPS技术成熟,可靠性极高,具备强大短路保护能力和过载能力,中 大功率的工频UPS无故障工作时间为20万小时,并机系统会超过50万小时。输出功率因数:0.8;系统效率 0.93。高。带有输出隔离变压器,外形尺寸较大。高频UPS输入功率因数高:工频机UPS一般在200k VA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流,输入功率因数不超过0.8,而任何容量的高频机UPS的输 入功率因数都可做到0.99或甚至以上前置发电机的容量理论上和UPS功率相同,大大缩减了投资和占地面 积等。本身功耗小赫默里斯蓄电池 恒安蓄电池 恒达蓄电池 鸿晟蓄电池 华富蓄电池 华圆蓄电池 吉自达蓄电池 金鹏蓄电池 金狮蓄电池 金塔蓄电池 金武士蓄电池 金鹰蓄电池 金源环宇蓄电池 金源星蓄电池 金悦城蓄电池 劲昊蓄电池 精卫蓄电池 矩阵蓄电池 聚能蓄电池 凯美瑞蓄电池 铠美瑞蓄电池 康迪斯蓄电池 科恒达蓄电池 科力达蓄电池 克雷士蓄电池 矿森蓄电池 莱克龙蓄电池 蓝肯蓄电池 朗恩德姆蓄电池 雷德蓄电池 雷欧MOTOMA蓄电池 雷士蓄电池 雷斯顿蓄电池 力宝蓄电池 力创达蓄电池 力信蓄电池 利波特蓄电池

衢州市三科蓄电池12V100AH充放电要求