

# 井下抗冲击波活门 抗冲击波密闭门 系列矿用门

## 山东济宁抗冲击波门新价格

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 井下抗冲击波活门 抗冲击波密闭门 系列矿用门<br>山东济宁抗冲击波门新价格 |
| 公司名称 | 山东济宁中煤矿用设备公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区火炬路新元路                        |
| 联系电话 | 0537-2358827 13475787903               |

## 产品详情

井下抗冲击波活门 抗冲击波密闭门 系列矿用门 山东济宁抗冲击波门最新价格 井下抗冲击波活门.MMB密闭门,井下抗冲击波密闭门.防火栅栏两用门,矿用门,防爆波活门,防爆波密闭门,山西密闭门,矿用门专业生产厂家 供货电话：0537-2358827手机：18660761573联系人：张倩 一.抗冲击波密闭门用途 由总回风道排出。抗冲击波活门可以防止井下材料库和材料发放硐室内的产生的火焰、浓烟、有毒气体向外扩散。起隔离作用阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散。 二.抗冲击波密闭门技术参数：

承压（MPa型号及规格 门框尺寸 1.5FM1500/11181100\*1800 2.5FM2500/11181100\*1800 三、产品主要结构 本抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。1门框为不等边角组焊框架结构。2门扇上部装有三组通风活门装置。活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h 总通风量为6000立方/h风速按8m/进行设计，即在活门底板开有三组共18个直径122mm通风孔。使用时可根据井下材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生危险，冲击波经过衰减后，余压只要大于20KPa时，活门悬板受压再3-8内自动关闭，与外界隔离，阻止抗冲击波及产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。3闭锁装置设置2组。手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，一组为通常关闭用的闭锁轴。其功能当冲击力大于294N时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

4下铰页采用单向推力球轴承支撑。确保门自动关闭。中间采用弹簧折页。

5密封方式采用“9字形截面橡胶条密封。 山东中煤矿机械制造公司是矿建设备大型的生产企业。技术人员38人，现有高级工程师16人。技工500人，主要生产各种规格型号的矿用设备，所有产品均有国家颁发的许可证，产品销往全国各地。公司本着：质量第一，信誉第一，用户第一的宗旨，愿竭诚为客户提供优质服务。真诚期待您的合作！ 联系人：张倩 联系电话：186607615730537-2358827 传真号码：0537-2369083邮箱：[zhongmei0324@163.com](mailto:zhongmei0324@163.com) QQ:1697163586