

# 电力仪表，多功能电力仪表，智能网络仪表PMAC

产品名称	电力仪表，多功能电力仪表，智能网络仪表PMAC
公司名称	南京能保电气有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区东宝路8号时代广场01幢18楼
联系电话	025-65010257 18901592213

## 产品详情

PMAC600B-I PMAC600B-F PMAC600B-U三相智能仪表

PMAC600B-U PMAC600B-I PMAC600B-F

PMAC600B-P PMAC600B-Q PMAC600B-K

PMAC600B-W PMAC600B-Z PMAC600B-I

PMAC600C-I 单相电流表、LED、外型：48\*48

PMAC600C-U 单相电压表、LED、外型：48\*48

PMAC600A-Z 单相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、LED

PMAC615-Z 单相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、LCD

PMAC600B-I 三相智能电流表、LED、外型：96\*96

PMAC600B-U 三相智能电压表、LED、外型：96\*96

PMAC600B-F 三相智能频率表、LED、外型：96\*96

PMAC600B-P 电压、电流、有功功率、LED、外型：96\*96

PMAC600B-Q 电压、电流、无功功率、LED、外型：96\*96

PMAC600B-W 电压、电流、有功电度、LED、外型：96\*96

PMAC600B-

Z 三相智能电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、LED、

PMAC625-I 三相智能电流表、LCD、外型：96\*96

PMAC625-U 三相智能电压表、LCD、外型：96\*96

PMAC625-F 三相智能频率表、LCD、外型：96\*96

PMAC625-P 电压、电流、有功功率、LCD、外型：96\*96

PMAC625-Q 电压、电流、无功功率、LCD、外型：96\*96

PMAC625-W 电压、电流、有功电度、LCD、外型：96\*96

PMAC625-Z 三相智能电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、LCD、

PMAC600B低压三相智能电力仪表 安装尺寸 91 × 91 mm

三相智能电压表PMAC600B-U

三相智能电流表PMAC600B-I

三相智能报警表PMAC600B-I-RJ

三相功率因数表PMAC600B-K

三相电流电压有功功率表PMAC600B-P .

三相电流电压无功功率表PMAC600B-Q

三相智能频率表PMAC600B-F

三相电流电压有功电度表PMAC600B-W C

三相智能综合表PMAC600B-Z

PMAC600D经济型三相数显仪表

PMAC600D-U/I-C

三相电流表PMAC600D-I PMAC600D-I-C

三相电压表PMAC600D-U PMAC600D-U-C

PMAC720综合智能电力仪表 安装尺寸 91 × 91 mm

PMAC720 - - -

## 功能模块

N：基本型

A：基本型 + 四路无源开关量输入 + 四路继电器输出

B：基本型 + 八路无源开关量输入 + 两路继电器输出

C：基本型 + 四路有源开关量输入 + 四路继电器输出

D：基本型 + 八路无源开关量输入 + 两路继电器输出

## 辅助功能

H：谐波测量 模拟通道 额定测量参数

T：时钟和事件记录 AI：提供一路4-20mA V1：100V/5A

F：复费率 模拟量输入 V2：100V/1A

M：双通讯 AO：提供一路4-20mA V3：220V/5A

D：需量统计 模拟量输出 V4：220V/1A

示例：

PMAC720A-HM-

V3：额定220V/5A输入、支持谐波测量和双通信端口，配置四信四控模块多功能测控仪表

PMAC725综合智能电力仪表 安装尺寸 91 × 91 mm

PMAC720 - - -

## 功能模块

N：基本型

A：基本型 + 四路无源开关量输入 + 四路继电器输出

B：基本型 + 八路无源开关量输入 + 两路继电器输出

C：基本型 + 四路有源开关量输入 + 四路继电器输出

D：基本型 + 八路无源开关量输入 + 两路继电器输出

## 辅助功能

H：谐波测量 模拟通道 额定测量参数

T : 时钟和事件记录 AI : 提供一路4-20mA V1 : 100V/5A

F : 复费率 模拟量输入 V2 : 100V/1A

M : 双通讯 AO : 提供一路4-20mA V3 : 220V/5A

D : 需量统计 模拟量输出 V4 : 220V/1A

示例 :

PMAC725A-HM-V3 : 额定220V/5A输入、谐波测量和双通信端口 , 配置四信四控模块多功能测控仪表

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解 , 南京能保专业生产数显仪表 质优价廉价格、欢迎您随时联络我们 , 为您提供最满意的产品和服务 !

如想了解更多请联系 :

南京能保电气有限公司

商务咨询 :

QQ : 2695666100 1136770871

电话 : 025-65010257

传真 : 025 - 86208803

手机 : 13337715334 敬经理 18901592213张经理

技术 咨询

QQ: 2633891817

手机 : 13260768357 张工

邮编 : 210037

E-mail:nbdq01@163.com

网址 : <http://www.n-buy.cn>