

无锡0号柴油闪点检测运动粘度测试

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 无锡0号柴油闪点检测运动粘度测试 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

柴油有轻重柴油之分，农用拖拉机一般使用轻柴油。轻柴油其凝点一般分为10号、0号、-10号、-20号、-35号等牌号。为了节省开支，吉林省的广大地区，除了寒冬从事运输的养机户需备-35号油外，一般从事农业生产只需备有0号和-20号两种柴油即可。夏季用0号柴油，冬季用11号柴油。其它地区可根据本地具体的气温情况，选择合适号码的柴油。

农用柴油机需选用柴油机机油。柴油机机油分为8号、11号和14号三种。一般夏季用8号机油，冬季用11号机油。

齿轮油分为20号和309号两种。夏季用30号；冬季用20号。这里提醒养机户注意，严禁用机油代替齿轮油，或在齿轮油中掺配柴油和煤油，以免降低其粘，减弱润滑性能，加速齿轮磨损。

柴油机选用黄油不可“一刀切”，要根据柴油机的各部件有针对性的选备：

- 1、与水或潮气接触，工作温较低的零部件，可选用钙基或合成钙基黄油。
- 2、工作温高的零部件，可选用复合钙基合成钙基。
- 3、不与水或潮气接触而温高的零部件，可采用钠基或合成钠基黄油。
- 4、气温高，工作温高且负荷较大时，应选用牌号较T(不是)高的润滑。

5、一般情况下，夏季用牌号高的黄油；冬季用牌号低的黄油。

检测项目及依据标准

检测标准

运动粘（100℃）

GB/T265-1988(2004)

粘指数

GB/T1995-1998(2004)

闪点（开口）

GB/T3536-2008

倾点