

GMW3032M ST S CR300LA

产品名称	GMW3032M ST S CR300LA
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:冷轧卷 品牌:宝钢 产地:上海
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

冷轧板卷（退火态）：是冷硬卷板在卷制前经过罩式退火得到的，退火后其加工硬化现象、内应力被消掉（大大减落），即屈服强度降低接近到冷轧前。冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。冷轧板卷具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的较佳选材。冷轧卷是冷轧薄钢板的一种。常温冷轧，不会产生锌粉。因此，冷轧卷的表面质量非常好，规格精度也非常高。此外，退火处理、冷轧卷材的物理性能和使用性能也优于热轧钢板。因此，在很多行业，尤其是家电制造业，冷轧板已经慢慢取代热轧不锈钢板。并且由于冷轧卷具有优良的特性，根据冷轧方案，可以获得更轻、更准确的冷轧热轧带钢和厚钢板。而且具有垂直度提高、表面光洁度高的优点，使冷轧更容易进行涂层生产加工，种类繁多，主要用途广泛。冷轧卷的特点：1、有良好的耐久性，使用寿命长；2、有良好的耐热性，在高温下不容易变色；3、具有良好的热反射性；4、具有银白色的华丽外表；5、加工性能和喷涂性能好；6、具有良好的焊接性能。冷轧卷板卷的优点：1、冷轧板卷产品尺寸，厚度均匀，板卷厚度差一般不超过0.01-0.03mm或更小，完全可以符合高精度公差的要求。2、可获得热轧无法生产的薄带材。3、冷轧产品表面质量优，不存在热轧板卷常常出现的麻点、压入氧化铁皮等缺陷，并且可根据用户的要求，生产出不同表面粗糙度的板卷（光泽面或麻糙面等），以利于下道工序的加工。4、冷轧板卷距有很好的力学性能和工艺性能（如较高的强度、较低的屈服限、良好的深冲性能等）。5、可实现高速轧制和全连续轧制，具有很高的生产率。我们公司尊崇踏实、拼搏、责任的企业精神，并以“诚信、共赢、开创”的经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式、完善的技术、周到的服务、良好的品质为生存根本。

。