

内外圆磨床，万能内外圆磨床，精密内外圆磨床

产品名称	内外圆磨床，万能内外圆磨床，精密内外圆磨床
公司名称	武汉中机机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江岸区胜利街128号
联系电话	86-02782817701 13807196994

产品详情

内外圆磨床系列

半自动外圆磨床MB1332B

主要用途： MBI332B型系列半自动外圆磨床是在MBI332A型系列半自动外圆磨床的基础上改进设计而成的。该系列机床适宜于磨削IT6-IT5精度的圆柱形或圆锥形的回转体工件。适宜于成批或大量生产车间使用。本系列机床有500、750、1000、1500mm四种不同的规格，供用户选用。

主要技术规格及参数：

最大磨削直径×最大磨削长度 320×500、750、1000、1500mm

加工范围

中心高	180mm
顶尖距	500mm、750mm、1000mm、1500mm
可磨直径 用中心架	最小 10mm、最大 60mm

不用中心架	最小 8mm、最大 320mm
工件最大重量	150Kg
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	最大 60 0×75×305mm
	磨耗至 450×75×305mm

机床电机总功率

13.45KW

机床外形尺寸和净重

长×宽×高(mm)	2180 (2680、3180、4180) × 1810 × 1665
净重 (Kg)	3300、3600、4000、4300

万能外圆磨床M1450B

主要用途：

本机床适用于磨削IT6—IT7级精度的圆柱形或圆锥形回转体工件的圆或内孔，适用于单件小批生产的场合。

本系列机床有1500、2000、3000mm三种不同长度的顶尖距，供用户选用。 **主要技术规格及参数：**

主要规格

最大磨削直径×最大磨削长度	500×1500、500×2000、500×3000mm
---------------	------------------------------

加工范围

中心高	270mm
顶尖距	1500mm、2000mm、3000mm
可磨外圆直径 用中心架	最小 25mm当砂轮较大直径时、最大 200mm
不用中心架	最小 25mm当砂轮较大直径时、最大 500mm
可磨内圆直径	最小 30mm、最大 200mm
用尾架上修整时最大磨削长度	1250mm、1750mm、2750mm
内圆最大磨削长度 (当内圆砂轮直径大于100mm时)	320mm
工件最大重量	1000Kg

机床电机总功率：14.08KW

机床外形尺寸和净整

长 × 宽 × 高(mm)	5320(6090、10240) × 2 680 × 1560
净重 (Kg)	8600、9900、11350

万能外圆磨床MA1420 / H

主要用途： 本机床适宜于磨削内、外圆柱形、圆锥形的工件，最适宜单件小批和成批生产车间及工具机修车间使用。

主要技术规格及参数：

主要规格

最大磨削直径 × 最大磨削长度	200 × 500、750mm
-----------------	-----------------

加工范围

中心高	135mm	
顶尖距	500mm、750mm	
可磨外圆直径	用中心架	最小 8mm、最大 60mm
	不用中心架	最小 8mm、最大 200mm
可磨内圆直径	用中心架	最小 35mm、最大 100mm
	不用中心架	最小 35mm、最大 100mm
工件最大重量	50Kg	

机床电机总功率 : 6.52KW

机床外形尺寸和净重

	MA1420/H × 500	MA1420/H × 750
长 × 宽 × 高(mm)	2500 × 1800 × 1650	3000 × 1800 × 1650
净重 (Kg)	3300	4200

万能外圆磨床M1420A/H

主要用途和特征：

本机床为小规格的万能外圆磨床。同时具有内外圆磨削功能。机床由电气控制、液压驱动，操作方便。工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由单独电机驱动。适应于单件小批量生产车间磨削圆柱形或圆锥形零件的外圆和内孔。

主要技术规格及参数：

(1) 工作范围

最大磨削外圆直径	200mm
最小磨削外圆直径	8mm
最大磨削孔径	100mm
最小磨削孔径	13mm
最大磨削长度	750mm
最大磨削孔深	125mm
最大工件重量	50kg
开式中心架可夹直径	5 ~ 60mm
闭式中心架可夹直径	15 ~ 130mm

(2) 主要规格

中心高	135mm
顶尖距	750mm
头架顶尖(莫氏)	#4
尾架顶尖(莫氏)	#4

(5) 工作台

工作台最大纵向移动量	610 , 800mm
工作台液压传动速度 (无级调速)	0.05 m/min
上工作台最大回转角度	顺时针5° (500) ; 3° (750)
	逆时针9° (500) ; 6° (750)

