

斜风井防爆门 立风井防爆门

产品名称	斜风井防爆门 立风井防爆门
公司名称	鼎诚工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市光河路78号
联系电话	15269703031

产品详情

斜风井防爆门 立风井防爆门

防火栅栏门 密闭门 防水闸门

一、斜风井防爆门产品用途 斜风井防爆门用于回风斜井井口，适用于通风量最大负压为350毫米水柱扇风机为抽出式；立风井防爆门用于立风井，立风井防爆门适用风机负压，有不大于3432和4413两种。

二、斜风井防爆门产品型号规格 斜风井防爆门按硐口尺寸分为两个规格：

型号示例：序号 型号规格 1 B*H=5000*3800

2 B*H=4500*3550 斜风井防爆门5000*3800 5000(硐口净通过宽度为5000mm)
3800(硐口净通过最大高度3800mm)

立风井防爆门型号为MFBL-3.0/450 图号为B78-375.1 三、斜风井防爆门产品说明

斜风井防爆门产品质量标准和检测标准严格执行Q/WMS-3015-2006（斜风井防爆门）。

四、斜风井防爆门产品主要结构 本斜风井防爆门为门框、门扇和反风装置等部件组成。1

门框分对称件，每件为角钢组焊框架构件。2 门扇为钢板、井字形分布角钢等组焊而成。3

反风装置采用钢管插栓。4 密封方式采用 3橡胶板密封。

备注：防爆门的运输应采用必要措施防止变形，防爆门的门框安装要与采矿装也密切配合，严防变形，门框与门扇的配合力求紧密门框中柱后部加胶皮防止漏风；合页安装时加油润滑要保证灵活，防止锈死逼劲；防爆门全部应涂红色樟丹，再涂黑色油漆。

济宁市鼎诚工矿设备有限公司专业生产经销各种提升导向装置：滚轮罐耳装置，滚轮罐耳，缓冲式滚轮罐耳，轻型滚轮罐耳，各种矿用门类，矿用栅栏门，斜风井防爆门，密闭门，抗冲击波密闭门，抗冲击波活门。欢迎各地客户订购。

联系人：李勋

手机：15269703031

座机：0537-3200126

电子邮件：1306026050@qq.com