

拾音器、微音拾音器、监控拾音器，安防拾音器

产品名称	拾音器、微音拾音器、监控拾音器，安防拾音器
公司名称	南京远拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中华路420号4楼428
联系电话	025-86318789

产品详情

[拾音器、微音拾音器、监控拾音器，安防拾音器](#)

处理芯片：采用运放集成电路,灵敏度可调节

产品特点：

本产品为现场音乐录音而精心设计的一种大动态、宽频带优质拾音器。选用运放集成电路之皇NE5532作信号放大，正、音域宽广、动态威猛。同时本机按AA类放大器原理设计，消除了拾音器与后级负载之间连线长短，及连线阻抗，以及负载输入阻抗对拾音质量的影响。

产品参数：

范围:5~80平方米

工作电压：DC 9V – 16V 电流：6mA 输出电平：0~6V
频率范围:100~10kHz 频率响应：2.5dB 输出阻抗：600
外观尺寸：76 . 5 mm 50 mm 30 mm

产品说明

该系列拾音器产品采用高保真低噪声处理芯片，通过多次选频有效的抑制环境噪声，音色纯正，动态威猛，内（AGC）电路精心设计而成。具有噪声小、保真度高、工作电压范围宽、耗电小、传输距离远等优点。是新型电视监控、安防系统配套使用最理想的产品，和摄像机配合使用实现视音频同步。

- 拾音器配套使用：
- 1.数字硬盘录像机：PC插卡式或嵌入式均可，直接接入音频输入。
 - 2.直接接入音频矩阵、长延时录像机、录音机、专业监视器，直接接入音频输入。
 - 3.网络音视频服务器、光端机、双绞线传输器等设备的音频输入。
 - 4.其他具有音频输入的音频设备。完全适应各类监控板卡，通道之间无串扰。