

AT2817A AT2817 数字电桥

产品名称	AT2817A AT2817 数字电桥
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

AT2817A/AT2817 数字电桥

AT2817X系列使用AT2818的部分电路，使用同样的软件操作系统，经济实惠，使仪器具有最佳性价比。

AT2817A改进了Handler接口以适应更多分选机的要求。

AT2817为流水线生产提供了既廉价又高精度的最佳解决方案。

技术指标

AT2817A 数字电桥

AT2817 数字电桥

测量参数 Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,G-B,R-X,Z- rad,Z- deg

监视参数 Z, D, Q, r, d, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, , %

基本准确度 [0.05% ± 5字](#)

测试频率 50Hz ~ 100kHz (16点)

50Hz ~ 100kHz (10点)

显示范围 L: 0.00001mH-999999H

L: 0.0001mH-99999H

C: 0.00001pF - 999999mF

C: 0.0001pF-99999mF

R,Z: 0.00001W - 99.9999MW

R,Z: 0.0001W - 99.999MW

D,Q: 0.00001 - 999999

D,Q: 0.0001 - 99999

q(deg): -179.999 ° -179.999 °

D%: -99999% - 99999%

q(rad): -3.14159 – 3.14159

D%: -999999% - 999999%

输出阻抗 30W , 50W和100W

量程 自动、手动和标称量程 , 9量程

最大读数 主参数: 999999 副参数 : 999999

主参数: 99999 副参数 : 99999

信号电平 0.01V ~ 2.00V (10mV步进)

0.1V , 0.3V , 1.0V

测试速度 30次/秒 , 10次/秒 , 6次/秒 , 3次/秒 ; 同时可进行1-256次平均。

比较器 14档分选 , 10组合合格档 , 1组不合格档 , 1组 7档分选 , 3组合合格档 , 1组不合格档 , 1组附属档 , 2组主参数不合格档

附属档 , 2组主参数不合格档

校准 开路/短路扫频 , 3点频清零和负载校准

文件 10组文件 , 保存所有用户设置 , 1组文件实时保存系统数据

接口 RS232C, ExHandler接口 , 标配USB磁盘接口 (可存储10000条数据)

其它 LCR自动选择 , 键盘锁 , SCPI指令集 , 真彩TFT-LCD显示

一般特征

电源要求 电压 : 90VAC ~ 250VAC 频率 : 50Hz~60Hz 功率 : 最大20VA

尺寸与重量 264 (宽)x107(高)x350 (深) , 4kg

订货信息

附件 ATL501:测试电缆

ATL607: 测试夹具

ATL600: 短路片

ATL801:232通讯线缆