

定做冲击器钻头 开山。中瑞。五环

产品名称	定做冲击器钻头 开山。中瑞。五环
公司名称	承德市双滦区卿龙矿山机械经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:开山。中瑞。五环 型号:340-115 产品别名:钻头
公司地址	中国 河北 承德市 双塔山镇三义口
联系电话	86-03144219054 13831486466

产品详情

品牌	开山。中瑞。五环	型号	340-115
产品别名	钻头	适用范围	任何岩石
凿孔直径	76-203 (mm)	凿孔深度	200 (m)
凿孔速度	2500 (mm/min)	冲击能量	3500 (J)

产品名称：高效高气压潜孔钻头

我们不仅可以为客提供高品质的苏普曼系列钻具，同时帮助用户选配适合其工作条件的最佳具组合；我们可以为用户免费提供有关钻机及钻具使用的系列培训，帮助用户实现高效率、低成本的钻孔解决方案。

适用范围：

正确的选择钻头的型号，可以减少操作成本，并可以提高生产率。下面的说明将会帮助您正确的选择钻头。the following instructions will help you choose the right type of drill bit to use operating costs, and improves productivity.

钻头体/face	齿形/button	应用/applications
		凸头弹道齿钎头适用于抗压强度小于1033.5bar的软岩。并且岩石破碎性比较好，同时具有较低的磨蚀性。软石灰岩、泥板岩、砂岩、闪长岩、片岩。
		凸头球齿钎头适用于抗压强度为于1033.5bar~1722.5的中软岩。并且破碎性要好。硬石灰岩、花岗岩、砂岩、闪长岩、片岩。
		凹面钎头适用于抗压强度为1033.5bar~2067的中软岩和中硬岩。岩石破碎性要好。

		疏松和缺陷。在快速的钻进操作中，端面狭槽提供了便利的排渣岩、砂岩、片岩、大理岩。
		平头钎头适用于抗压强度大于2067bar的中硬岩和硬岩。岩石应聚部分的空穴和裂纹。花岗岩、辉长岩。

节能高效高气压潜孔钻头参数 technical parameters						
件号partno.	排气孔数量no.air holes	直径dia(mm)	单重weight(kg)	边齿gauge buttons	中齿front buttons	配用冲
spm440-115	2	110-113	8	7 × 14	6 × 12	
spm440-130	2	130-133	12	7 × 14	8 × 12	
spm450-130	2	130-133	15	6 × 13	3 × 12	
spm450-140	2	140-143	15.4	6 × 13	6 × 12	
spm450-152	2	152-155	19	8 × 14	7 × 13	
spm460-165	2	165-170	25	8 × 14	7 × 13	
spm460-178	2	178-181	27	8 × 14	8 × 13	
spm480-203	2	203-206	48	7 × 16	7 × 14	
spm480-216	2	216-219	50	7 × 16	7 × 14	
spm480-254	3	254-257	58	6 × 16	6 × 14	

a)边齿与中齿中未注明的一律为球齿。b)潜孔钻头代号：spm+冲击器型号+钻头直径例：spm440-115440=配用冲孔直径（mm）