

JTP提升绞车 JTP提升机 防爆提升机

产品名称	JTP提升绞车 JTP提升机 防爆提升机
公司名称	鼎诚工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市光河路78号
联系电话	15269703031

产品详情

JTP提升绞车 JTP提升机 防爆提升机

卷筒直径为1.2米，卷筒宽度为0.8米，采用非隔爆型电阻调速的双卷筒块闸式矿用提升绞车2JTK-1.2*0.8卷筒直径为1.2米，卷筒宽度为1米，采用非隔爆型电阻高速的单卷筒块闸式矿用提升绞车JTK-1.2*1

联系人：李勋

手机：15269703031

座机：0537-3200126

电子邮件：1306026050@qq.com

济宁市鼎诚工矿设备有限公司专业生产经销矿用凿井设备，凿井绞车，JTK1.2提升绞车，JTP提升绞车，JZ-5/400凿井绞车，JZ-10稳盘绞车，稳车，挂钩式吊桶，座钩式吊桶，底卸式吊桶，钩头装置，5T钩头，7T钩头，9T钩头，11T钩头，滚轮罐耳装置，滚轮罐耳，缓冲式滚轮罐耳，轻型滚轮罐耳，各种矿用门类，矿用栅栏门，密闭门，抗冲击波密闭门，抗冲击波活门，欢迎各地客户选购。

提升绞车适用条件：JTK提升绞车卷筒直径1.2米和极其以上的绞车只要适用于煤矿，金属矿，非金属矿的倾斜巷道和小型竖井作为升降物料和人员用;卷筒直径为1米的提升绞车专为升降物料用。

提升绞车的工作条件为：本绞车应置于环境温度为5 到40 ，海拔高度不超过1000m的机房内工作；对于海拔高度超过1000米时，需要考虑到空气冷却作用和介电强度的下降，选用的电器设备应根据制造厂和用户的协议进行设计或选用。