

# AT817 LCR数字电桥

产品名称	AT817 LCR数字电桥
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

### AT817 LCR数字电桥

AT817 采用高能处理器，使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。AT817 精简于AT816A电路，具有与AT816A相同的准确度和稳定性。

标配的Handler接口，应付一般的自动化设备绰绰有余。

具有低成本、高性能的显著优势。

### AT817 LCR数字电桥技术指标

### AT817 LCR数字电桥促销

测量参数 L-Q, C-D, R-Q, Z-Q Z- (deg), (rad)

基本准确度 0.05%

测试频率 50Hz ~ 100kHz (10点)

显示范围 L: 0.0001mH-99999H

C: 0.0001pF - 9999mF

R,Z: 0.0001W - 99.999MW      D,Q: 0.0001 - 99999

q(deg): -179.99 ° - 179.99 °      q(rad) :-3.1416 – 3.1416

D%: -99999% - 99999%

**最大读数**      主参数：99999，副参数：99999

**输出阻抗**      30W, 50W和100W

**量程**      9量程自动或手动测试

**信号电平**      0.1Vrms, 0.3Vrms和1Vrms

**测试速度**      3次/秒，8次/秒，20次/秒

**等效电路**      串联和并联

**显示结果**      三参数同时显示：直读、DABS、D%、D、Q、|Z|和分选结果

**校正**      开路点频或扫频清零，短路点频或扫频清零

**比较器**      20组文件记录，5档分选

**讯响**      P1、P2、P3、AUX、NG、关

**冲击保护**      1000V/10mF、600V/80mF或400V/150mF 电容带电冲击保护

**接口**      RS232C和Handler接口

**其它**      LCR自动选择，VFD四色高清彩屏，亮度可调，键盘锁和数据保持功能

### 一般特征

**电源要求**      电压：198VAC ~ 240VAC 频率：50Hz 功率：最大20VA

**尺寸与重量**      外尺寸 ( mm )：264 (宽)x107(高)x350 (深)

内尺寸：216(宽)x88(高)x323(深)

重量：4kg

### 订货信息

**附件**      ATL501: 测试电缆

ATL607: 测试夹具

ATL600: 短路片

ATL801:232通讯线缆

**可选附件**      ATL608 SMD贴片夹具    ATL508 SMD贴片测试夹    ATS817数据采集软件

