

输出功率25KW汽油发电机 额定电压230V 加强加粗型框架外罩

产品名称	输出功率25KW汽油发电机 额定电压230V 加强加粗型框架外罩
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

输出功率25KW汽油发电机 额定电压230V 加强加粗型框架外罩

TOYOTI大泽小型汽油发电机是交流、直流两用汽油发电机组，交流汽油发电机组和直流汽油发电机组的区别在；交流汽油发电机组发出来的电压是220V的，这种交流汽油发电机组也叫单相汽油发电机组，还有一种交流汽油发电机组发出来的电压是380V的，这种交流汽油发电机组又叫三相汽油发电机组，直流汽油发电机组是具有直流电压和交流电压两种电压的小型汽油发电机组。不管您是需要直流汽油发电机还是交流汽油发电机，是要三相汽油发电机还是单相汽油发电机您都可以在TOYOTI大泽找到。。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

现代汽油发电机组由汽油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。汽油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接

构成体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成钢体，保证了汽油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

关于汽油发电机组耗油量的问题很多客户都很在意并关注耗油量及后期使用成本现在这里统一回复：汽油发电机标准是发一度电270克汽油

在满载的情况下.小时1kw耗油量是 $1 \times 0.27 = 0.27$ 千克，

换算成升为单位就是：重量除以汽油的比重0.722等于0.374升

即在满载的情况下汽油发电机1kw.小时耗油0.374升