

# 河南西门子变频器代理商

产品名称	河南西门子变频器代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

SINAMICS V20 – 技术数据 电压等级与控制数据 电压 1AC 220 V: 1AC 200 V ... 240 V (– 10% / +10%) 3) 3AC 380 V: 3AC 380 V ... 480 V (– 15% / +10%) \*大输出电压 \*\*\*\* 输入电压 电源频率 50 / 60 Hz 电网类型 TN、TT、TT 接地系统、IT) 功率范围 1AC 230 V 0.12 ... 3.0 kW (1/6 ... 4 hp) 3AC 400 V 0.37 ... 30 kW (1/2 ... 40 hp) cos / 功率因数 0.95 / 0.72 过载性能 15 kW 及以下：重载 (HO): 150% IH, 在 300 s 的运行周期，过载 60 s 18.5 kW 及以上：轻载 (LO): 110% IL, 在 300 s 的运行周期，过载 60 s 重载 (HO): 150% IH, 在 300 s 的运行周期，过载 60 s 输出频率 0 ... 550 Hz, 精度：0.01 Hz 能效系数 98% 控制方式 电压/频率控制方式：线性 V/f 控制、V2/f 控制、多点 V/f 控制 磁通电流控制方式：FCC 符合的标

准符合的标准 CE, cULus, RCM, KC EMC 标准、发射辐射和干扰电压（传导辐射）符合 EN61800-3 C1 类标准, 一类环境（居住环境）：1AC 230 V, 0.12 至 1.5 kW, 带内置 EMC 滤波器，或无内置滤波器而带外置进线滤波器；屏蔽电缆 5 m 符合 EN61800-3 C2 类标准，一类环境（居住环境）：1AC 230 V 2.2 至 3 kW, 带内置 EMC 滤波器；屏蔽电缆 25 m 3AC 400 V 无内置 EMC 滤波器，带外置进线滤波器；屏蔽电缆 FSA 直至 FSE 25 m 符合 EN61800-3 C3 类标准，二类环境（工业环境）：3AC 400 V, 带内置 EMC 滤波器；屏蔽电缆 FSA 10 m, FSB 直至 FSD 25 m, FSE 50 m 功能 节能 ECO 模式 休眠模式 能耗监控 易用性 连接宏和应用宏 参数拷贝 异常不停机模式 USS/Modbus RTU 通讯 用户自定义默认值 修改参数列表 变频器故障状态记录 变频器无线调试、操作及诊断 自动再启动 捕捉再启动 直流母线电压控制 I<sub>max</sub> 控制 应用 PID 控制器 BICO 功能 单脉冲高转矩启动模式 多脉冲高转矩启动模式 防堵模式 多泵控制 电压提升控制 摆频功能 滑差补偿 双斜坡运行 PWM 调制 保护 霜冻保护 冷凝保护 气穴保护 动能缓冲 负载故障检测 FSA/AB/AC/AD 无滤波版本的变频器及 3AC 380V 无滤波版本的变频器可以在 IT 电网上运行。为了在使用 FSA 时也能使用 25 m 屏蔽电机电缆，必须使用带外部进线滤波器的无滤波变频器。单相变频器亦可连接至三相 220 V 电网的两相。